## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**





Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung
Steinart		Verbundfestigkeit	
	HD		NPD
		Gehalt von aktiven löslichen Salzen	
Masse (mm)			S0
Länge	290	Brandverhalten	
Breite	125 / 150 / 175	Euroklasse	A1
Höhe	90 / 140 / 190	Wasseraufnahme	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Grenzabmasse			NPD
Abmassklasse	T1	Anfängliche Wasseraufnahme	
Massspanne	R1		< 3,0 kg/m² * min
Form und Ausbildung		Wasserdampfdurchlässigkeit	
Lochanteil	15-35%		NPD
Gruppe	NPD	Luftschalldämmung (Brutto-Tro	ockenrohdichte)
Ebenheit	NPD		1270 kg/m³ (± 15%)
Planparallelität	NPD	Netto-Trockenrohdichte	
Druckfestigkeit	and the second second		NPD
Kategorie	1	Wärmedurchlasswiderstand	
Mittlere Druckfestigkeit	NPD		NPD
mittlere Normierte Druckfestigkeit	≥ 45 <b>N</b> /mm²	Frostwiderstand	
Belastungsrichtung	Senkrecht zur Lagerfuge		F0
Formbeständigkeit		Gefährliche Substanzen	
	NPD (übliche Feuchtedehnung)		NPD

Die Leistung des Produktes entspricht dem Satz der erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung, in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/211, ist allein der oben angegebene Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gettnau, 29 Juni 2015

Hans-Karl Felber, Geschäftsleitung

Gettnau, 29. Juni 2015

Hendrik Bos, Leitung Technik