

Ausschreibung und Angebot Nr. 25

Projekt: 01
 Isokorb T

T Typ QL 2.0/ QP 5.0/ QP-Z 5.0

Eingabesumme Netto Fr. inkl. MWST

Name:

Strasse:

PLZ, Ort:

Telefon:

Ort, Datum:

Fax:

Sachbearbeiter:

Unterschrift:

Ausschreibung und Angebot Nr. 25

Konditionen

Bezeichnung		Eingabesumme	Revidiert
Brutto			
Rabatt	 %		
Zwischentotal 1			
Skonto	 %		
Zwischentotal 2			
MWST	7.70 %		
Netto			

Ausschreibung und Angebot Nr. 25

25 T Typ QL 2.0/ QP 5.0/ QP-Z 5.0 241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.

544 Kragplattenanschlüsse.

- .100 Mit Wärmedämmung, liefern und versetzen. Alle Formen und Baulängen.
Schöck Bauteile AG
Tellistrasse 90
5000 Aarau
Telefon: 062 834 00 10
www.schoeck.com/de-ch/home
info-ch@schoeck.com
- .101 Schöck Isokorb® T QL-V1.
Betonrippenstahl B500B NR,
Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482
HTE-Compact® Drucklager.
mit CE Kennzeichen
Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,091 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ bei H200.
Brandschutzausführung REI120.
Max. zulässiger
Dehnfugenabstand 11,0 m.

- 544.101 Bauteildicke m 0,16 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).
- Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St. LE
- .102 Schöck Isokorb® T QL-V2.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,099 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 11,0 m.
 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).
- Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St. LE
- .103 Schöck Isokorb® T QL-V3.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,106 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 11,0 m.
 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).
- Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St. LE
- .104 Schöck Isokorb® T QL-V4.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,110 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 10,6 m.
 Bauteildicke m 0,18 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht

Übertrag

544.104 saugend).

Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St.

..... LE

- .105 Schöck Isokorb® T QL-V5.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,136 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 9,5 m.
 Bauteildicke m 0,19 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St.

..... LE

- .106 Schöck Isokorb® T QL-V6.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,163 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 9,5 m.
 Bauteildicke m 0,19 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St.

..... LE

- .107 Schöck Isokorb® T QL-VV1.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,102 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 11,0 m.
 Bauteildicke m 0,16 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 1,0.

Übertrag

.....

544.107	LE = 1,0 m = 1 St.		LE		
.108	Schöck Isokorb® T QL-VV2. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482 HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,118 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,0 m. Bauteildicke m 0,17 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.		LE		
.109	Schöck Isokorb® T QL-VV3. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482 HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,131 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,0 m. Bauteildicke m 0,17 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.		LE		
.111	Schöck Isokorb® T QL-VV4. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482 HTE-Compact® Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,140 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 10,6 m. Bauteildicke m 0,18 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 1,0. LE = 1,0 m = 1 St.		LE		
.112	Schöck Isokorb® T QL-VV5.				

Übertrag

.....

544.112 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,178 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 9,5 m.
 Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St.

..... LE

.113 Schöck Isokorb® T QL-VV6.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482
 HTE-Compact® Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,219 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 9,5 m.
 Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 1,0.
 LE = 1,0 m = 1 St.

..... LE

.114 Schöck Isokorb® T QP-V1.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,110 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 11,0 m.
 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 0,3.
 LE = 0,3 m = 1 St.

..... LE

.115 Schöck Isokorb® T QP-V2.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 mit CE Kennzeichen

Übertrag

.....

544.115 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,118 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 11,0 m.
 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 0,4.
 LE = 0,4 m = 1 St.

..... LE

.116 Schöck Isokorb® T QP-V3.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,112 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 11,0 m.
 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 0,5.
 LE = 0,5 m = 1 St.

..... LE

.117 Schöck Isokorb® T QP-V8.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,168 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 8,3 m.
 Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 0,3.
 LE = 0,3 m = 1 St.

..... LE

.118 Schöck Isokorb® T QP-V9.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,167 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 8,3 m.
 Bauteildicke m 0,20 - 0,3.

Übertrag

.....

544.118 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 0,4.
 LE = 0,4 m = 1 St.

..... LE

.119 Schöck Isokorb® T QP-V10.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,173 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 8,3 m.
 Bauteildicke m 0,20 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 0,5.
 LE = 0,5 m = 1 St.

..... LE

.121 Schöck Isokorb® T QP-Z-V1.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 Zwängungsfrei ohne Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,098 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 13,0 m.
 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Elementlänge m 0,3.
 LE = 0,3 m = 1 St.

..... LE

.122 Schöck Isokorb® T QP-Z-V2.
 Betonrippenstahl B500B NR,
 Werkstoff-Nr. 1.4571 oder
 1.4482.
 Zwängungsfrei ohne Drucklager.
 mit CE Kennzeichen
 Äquivalente Wärmeleitfähigkeit
 $\lambda_{eq} = 0,097 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$ bei H200.
 Brandschutzausführung REI120.
 Max. zulässiger
 Dehnfugenabstand 13,0 m.
 Bauteildicke m 0,17 - 0,3.
 Wärmedämmschicht mm 80.
 Dämmmaterial Neopor (nicht
 saugend).

Übertrag

.....

544.122	Elementlänge m 0,4. LE = 0,4 m = 1 St.		LE		
.123	Schöck Isokorb® T QP-Z-V3. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. Zwängungsfrei ohne Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,097 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 13,0 m. Bauteildicke m 0,17 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.		LE		
.124	Schöck Isokorb® T QP-Z-V8. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. Zwängungsfrei ohne Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,141 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,7 m. Bauteildicke m 0,20 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 0,3. LE = 0,3 m = 1 St.		LE		
.125	Schöck Isokorb® T QP-Z-V9. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. Zwängungsfrei ohne Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,139 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,7 m. Bauteildicke m 0,20 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 0,4.				

Übertrag

.....

544.125	LE = 0,4 m = 1 St.		LE		
.126	Schöck Isokorb® T QP-Z-V10. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. Zwängungsfrei ohne Drucklager. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,142 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,7 m. Bauteildicke m 0,20 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.		LE		
.127	Schöck Isokorb® T QP-VV1. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,125 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,0 m. Bauteildicke m 0,18 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 0,3. LE = 0,3 m = 1 St.		LE		
.128	Schöck Isokorb® T QP-VV2. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,135 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,0 m. Bauteildicke m 0,18 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 0,4. LE = 0,4 m = 1 St.		LE		
.129	Schöck Isokorb® T QP-VV3. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder				

Übertrag

.....

544.129	1.4482. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,131 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H200. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 11,0 m. Bauteildicke m 0,18 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.		LE		
.131	Schöck Isokorb® T QP-VV8. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,184 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H210. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 8,3 m. Bauteildicke m 0,21 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,3. LE = 0,3 m = 1 St.		LE		
.132	Schöck Isokorb® T QP-VV9. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,185 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H210. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger Dehnfugenabstand 8,3 m. Bauteildicke m 0,21 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend). Elementlänge m 0,4. LE = 0,4 m = 1 St.		LE		
.133	Schöck Isokorb® T QP-VV10. Betonrippenstahl B500B NR, Werkstoff-Nr. 1.4571 oder 1.4482. mit CE Kennzeichen Äquivalente Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{eq} = 0,192 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ bei H210. Brandschutzausführung REI120. Max. zulässiger				
	Übertrag				

544.133	Dehnfugenabstand 8,3 m. Bauteildicke m 0,21 - 0,3. Wärmedämmschicht mm 80. Dämmmaterial Neopor (nicht saugend).				
	Elementlänge m 0,5. LE = 0,5 m = 1 St.		LE		
					
241	Total Ortbetonbau				