

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique. Isolation phonique. Montage mural. Hauteur d'installation minimale.

Produit phares

Confort

Important confort d'habitation grâce à une isolation efficace contre le bruit, les courants d'air, les odeurs ainsi que l'exposition non désirée à la lumière


Flexibilité

Cache en bois à poser ou en alu intégré dans le système


Productivité

Montage de la porte sans outil

Consignes techniques

Max. Poids de la porte	100 kg
Épaisseur de la porte	39–45 mm
Max. Hauteur de la porte	2500 mm
Largeur de porte	750–1250 mm
	Largeur intérieure (LMB)
Hauteur max. d'ouverture	1250 mm
Réglage en hauteur	+/- 2 mm
Amortissement	Non
Matérielle de porte	Bois
Couleur de finition des profilés visibles	Aluminium anodisé

Version du système

Montage mural	Oui
À roulement en haut	Oui

Suggestion d'utilisation

Utilisation légère / Accès privé	Oui
Utilisation moyenne / Accès semi-public	Oui
Utilisation élevée / Accès public	Oui

Tests réalisés

Serrures et ferrures de bâtiment – Ferrures pour portes coulissantes et pliantes selon EN 1527 / 2020
 – Durée de la fonctionnalité : catégorie 6 (catégorie la plus élevée = 100'000 cycles)

Garantie

Hawa garantit le bon fonctionnement des produits livrés par ses soins et la durabilité de tous les composants, à l'exception des pièces d'usure, pour une période de 2 ans à compter du transfert du risque.

Version du produit

Hawa Porta 100 HMD Acoustics composé d'un rail de roulement, roulement à billes, SoftStop, butée avec ressort de blocage, porte-chariot, jeu de joints horizontaux, joints verticaux.

En option :

- (...) Chariot avec galets en matière plastique et étrier de suspension +9 mm/+20 mm
- (...) Cache à clipser, montage mural, aluminium
- (...) Cache, plastique

Interfaces

Panneau de porte

- Rainure de profil porteur et de joint en haut (H x L) 30 x 27 mm
- Rainure de guidage et de joint en bas (H x L) 30 x 23 mm
- Fixation vissée des profils porteurs et des joints horizontaux
- Rainure pour joint vertical 4 x 4 mm

Plan des joints verticaux

- La surface d'appui pour le joint vertical doit être réalisée par le client (saillie de 6 mm min. par rapport à la structure murale)

Dimension de la fente par rapport au sol

- Le jeu du sol de 8 à 12 mm peut être compensé par le joint