



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum

26.01.2022

Firma

BEECK´SCHE FARBWERKE GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 4, D-89150 Laichingen

Handelsname

AGLAIA Aquasol Steinöl

1.1. Produkt-Charakterisierung

Wasserverdünnbare Harz-/Öl-Behandlung für Estriche und Steinböden im Innenbereich

1.2. Farbe

Farblos sowie werksetönt nach RAL/NCS

2. Bindemittel

Leinöl-/verestertes Leinölstandöl

Gew. %

16,8 – 17,8

Modifizierte Öl-/Hartharz-Verkochung

4,5 – 5,5

3. Pigmente

Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid _____

0 – 0,9%

Chromoxidgrün _____

0 – 0,9 %

Eisenoxide _____

0 – 0,9 %

Mischphasenpigmente _____

0 – 0,9 %

3.2. organische Pigmente

Gew. %

Russe _____

Buntpigmente _____

3.3. Korrosionsschutzpigmente

Gew. %

Zinkstaub _____

Zinkphosphat _____

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate	_____	
	Schwerspat	_____	
	Talkum/Feldspat	_____	
	Siliciumdioxid	_____	
	Kieselsäure, pyrogen	_____	1,2 – 1,4
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW	_____	
	Aromatengehalt	_____	
	Aromatische KW	_____	
	Alkohole	_____	
	Fichtennadelöl	_____	
	_____	_____	
	Glykole	_____	
	Ester	_____	
	Ketone	_____	
	_____	_____	
	Wasser	_____	72,5 – 74,5
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt	_____	
	Mangan	_____	
	Zirkon	_____	
	Zink	_____	
	Calcium	_____	
	Eisenoxid	_____	0,01
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
	_____	_____	
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Weichmacher	_____	
	Verdickungsmittel	_____	2,6 – 2,8
	Netzmittel	_____	0,1 – 0,2
	Entschäumer	_____	0,10
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	Schwefelammoniumverbindung	_____	0,04
8.	Biozide		Gew. %
	_____	_____	
	_____	_____	

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.