

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Entwässerung von Bauwerken

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Flächendrainagen

511 Matten oder Bahnen als Flächendrainage lose verlegen oder punktweise befestigen, inkl. Materiallieferung.

DÖRKEN

511.100 Drainagematten. Stösse überlappen und verschweissen, verkleben oder mechanisch fixieren.

.110 Anforderungen nach Pos. 044.110 und 046.510.

03 Schutz- und Drainagebahn aus HDPE vierlagig mit PP-Vlies und PE-Gleitfolie.

Funktion Schützen und Drainieren vertikal oder horizontal.
 Mit einer Folie in Verbindung mit einem speziellen Schutzgeotextil für druckempfindliche Untergründe wie z.B. polymermodifizierte Bitumenbeschichtungen.

Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produkt: DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Verrottungsfrei, beständig,
 trinkwasserunbedenklich,
 frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
 100% recycelbar.
 gem. Beschrieb mit integriertem Selbstkleberand nach EN 13252,
 Hohe Alterungsbeständigkeit.
 Noppenbahnhöhe: ca. mm 10
 Drainagekapazität: 3,10 l/m/s (unter 20kPa, i=1,00)
 Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m2

Rollenmasse m:
 12,5x2,00

.111 Liegende Flächen.

A 0 m² A

.112 Stehende Flächen.

A 0 m² A

511.200 Noppenbahnen. Stösse überlappen und mit Klebband dichten.

.210 Anforderungen nach Pos. 044.110 und 046.510.

03 Schutz- und Drainagebahn aus HDPE vierlagige Noppenschutzbahn mit PP Geotextil.

Funktion Schützen und Drainieren vertikal oder horizontal.
 Mit einer Folie in Verbindung mit einem speziellen Schutzgeotextil für druckempfindliche Untergründe wie z.B. polymermodifizierte Bitumenbeschichtungen.

Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produkt: DELTA®-GEO DRAIN QUATTRO

Verrottungsfrei, beständig,
 trinkwasserunbedenklich,
 frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
 100% recycelbar.
 gem. Beschrieb mit integriertem Selbstkleberand nach EN 13252,
 Hohe Alterungsbeständigkeit.
 Noppenbahnhöhe: ca. mm 10
 Drainagekapazität: 3,10 l/m/s (unter 20kPa, i=1,00)
 Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m2

Rollenmasse m:
 12,5x2,00

.211 Liegende Flächen.

A 0 m² A

.212 Stehende Flächen.

A 0 m² A

Total 172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

Gesamttotal