

181 Garten- und Landschaftsbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

370 Sickerleitungen und Sickerschichten auf Bauwerken und im Gelände

- 376 Kombinierte Filtersickermatten verlegen, Stösse ausbilden nach Vorschrift Lieferant.

- .100 Horizontal, inkl. Lieferung.

DÖRKEN

376.101 02 Schutz- und Drainagebahn aus
HDPE vierlagig mit PP-Vlies
und
PE-Gleitfolie.

Funktion Schützen und
Drainieren vertikal
oder horizontal.
Mit einer Folie in Verbindung
mit einem speziellen
Schutzgeotextil
für druckempfindliche
Untergründe wie z.B.
polymermodifizierte
Bitumenbeschichtungen.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA®-GEO DRAIN
QUATTRO

Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
gem. Beschrieb mit
integriertem Selbstkleberand
nach EN 13252,
Hohe Alterungsbeständigkeit.
Noppenbahnhöhe: ca. mm 10
Drainagekapazität: 3,10 l/lm/s
(unter 20kPa, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m²

Rollenmasse m:
12,5x2,00

A

0 m² A

376.200 Vertikal, inkl. Lieferung.
 .201 02 Schutz- und Drainagebahn aus
 HDPE vierlagige
 Noppenschutzbahn mit PP
 Geotextil.

Funktion Schützen und
 Drainieren vertikal
 oder horizontal.
 Mit einer Folie in Verbindung
 mit einem speziellen
 Schutzgeotextil
 für druckempfindliche
 Untergründe wie z.B.
 polymermodifizierte
 Bitumenbeschichtungen.

Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produkt: DELTA®-GEO DRAIN
 QUATTRO

Verrottungsfrei, beständig,
 trinkwasserunbedenklich,
 frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
 100% recycelbar.
 gem. Beschrieb mit
 integriertem Selbstkleberand
 nach EN 13252,
 Hohe Alterungsbeständigkeit.
 Noppenbahnhöhe: ca. mm 10
 Drainagekapazität: 3,10 l/lm/s
 Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m2

Rollenmasse m:
 12,5x2,00

A 0 m² A

Total 181 Garten- und Landschaftsbau

Gesamttotal