

185 Gebäudebegrünung

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

200 Dachbegrünungen und gebäudegebundene Begrünungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

220 Schutz- und Drainageschichten für Dachbegrünungen

- 225 Drainageschichten liefern und einbauen.

- .200 Matten als Drainageschicht.

- .201 05 Schutz- und Drainagebahn aus HDPE vierlagig mit PP-Vlies und PE-Gleitfolie.

DÖRKEN

225.201 06 Funktion Schützen und
 Drainieren vertikal
 oder horizontal.
 Mit einer Folie in Verbindung
 mit einem speziellen
 Schutzgeotextil
 für druckempfindliche
 Untergründe wie z.B.
 polymermodifizierte
 Bitumenbeschichtungen.

Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produkt: DELTA®-GEO DRAIN
 QUATTRO

Verrottungsfrei, beständig,
 trinkwasserunbedenklich,
 frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
 100% recycelbar.
 gem. Beschrieb mit
 integriertem Selbstkleberand
 nach EN 13252,
 Hohe Alterungsbeständigkeit.
 Noppenbahnhöhe: ca.mm 10
 Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m2

Rollenmasse m:
 12,5x2,00

10 Wasserabfluss in Bahnebene
 l/m/s 3,10 l/m/s
 (unter 20kPa, i=1,00)

13 LE = m2.

A

0 LE A

Total 185 Gebäudebegrünung

Gesamttotal