


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24	Holzbau (V'24)				
000	Bedingungen				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.				
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
060	Verschiedene Materialien				
064	Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt:				
.200	Trittschalldämmungen.				
.210	Mineralische Trittschall-Dämmstoffe. Platten, Rollen und dgl. 01 Basisplatte für Bodenbeläge im Innenausbau. 02 Happy Step GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 07 Rohdichte kg/m3 260. 08 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,046.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	<p>10 Druckspannung bei % 10 Stauchung CS (10) min. kPa 100.</p> <p>13 Dampfdiffusion m 5.</p> <p>17 Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p>Geschossdecken</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
560	Bodenaufbau (1)				
561	Bodenaufbau Typ 561.				
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.				
.340	Trittschalldämmung: . Vollflächig verlegen. . Inkl. Randdämmstreifen bis mm 10x100.				
.341	<p>01 Basisplatte für Bodenbeläge im Innenausbau.</p> <p>03 Happy Step GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>11 Belastbar, Druckspannung bei % 10 Stauchung CS (10) min. kPa 100.</p> <p>13 Rohdichte kg/m3 260.</p> <p>14 Dicke mm 6.</p> <p>16 Wärmeleitfähigkeit Lambda_D W/mK 0,046.</p> <p>Dampfdiffusion m 5.</p> <p>Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p>	0	m2
.342	<p>01 Zuschlag zu Basisplatte.</p> <p>02 Zu Pos. 561.341.</p> <p>03 Vollflächig mit Teppichkleber auf Untergrund kleben.</p>	0	m2
	Total: NPK335-2 - HappyStep für Bodenbeläge			