

NPK Bau Volltext		Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-1 - Multiplex-top Unterdachplatte			Seite 1 14.12.2023	
Position	Text		Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24 000	Holzbau (V'24) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24)					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
060	Verschiedene Materialien 					
064	Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt:					
.100	Wärmedämmungen.					
.140	01 Multiplex-top GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Regensichere Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil. Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen. Befestigungsmittel mind. verzinkt.					

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-1 - Multiplex-top Unterdachplatte	Seite 2 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Kantenausbildung. Nut und Kamm. Wärmeleitfähigkeit W/m2K 0,044. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W 0,50 (bei mm 22), 0,60 (bei mm 28), 0,75 (bei mm 35). Dicke mm (22, 28 oder 35) Dampfdiffusionswiderstand m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 22: m 0,066 - mm 28: m 0,084 - mm 35: m 0,105 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.				
700	Geneigte Dächer Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
760	Dachaufbau (1)				
761	Dachaufbau Typ 761.				
.400	Bekleidungen und Blindschalungen.				
.470	Holzfaserplatten und Holz-faser-Dämmplatten vergütet: . Als Unterdachplatten. . Mit Keilnut. . Für normale Beanspruchung nach Norm SIA 232, frei abfließendes Wasser.				
.475	01 Multiplex-top GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Regensichere Unterdachplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil. 04 Kantenausbildung. Nut und Kamm.				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-1 - Multiplex-top Unterdachplatte	Seite 3 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	06 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK 0,044. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m²K/W 0,50 (bei mm 22), 0,60 (bei mm 28), 0,75 (bei mm 35). 08 Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen. Befestigungsmittel mind. verzinkt. 10 Dicke mm (22, 28 oder 35) 11 Dampfdiffusionswiderstand m² h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 22: m 0,066 - mm 28: m 0,084 - mm 35: m 0,105 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m ²		
.481	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. Dachneigung unter 15° (Dicke mm 22, 28 oder 35) und unter 20° (Dicke mm 18), wenn nicht mit Unterdachbahn abgedeckt: Abkleben von Plattenstössen mit GUTEX Klebeband. 03 Zu Pos. 25 Ausmass: bedeckte Fläche. 30 LE = m².	0	LE		
.482	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. Anschluss mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 03 Zu Pos. 30 LE = m. 31 Anschluss:	0	LE		
.483	01 Zuschläge zu Dämmplatten auf schräge Dächer. Durchdringungen mit GUTEX Klebesystem regensicher abkleben. 03 Zu Pos. 10 Durchdringung: 15 Abmessung mmx..... 20 Durchmesser mm 30 LE = St.				
	Übertrag				

<i>NPK 335 V'24</i> <i>Volltext</i>	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-1 - Multiplex-top Unterdachplatte Seite 4 14.12.2023				
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: NPK335-1 - Multiplex-top Unterdachplatte	0	LE	Übertrag: 	