Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24	**Holzbau (V'24)**				
000	**Bedingungen**				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
060	**Verschiedene Materialien**				
064	Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt:				
.100	Wärmedämmungen.				
.140	01 Multitherm GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Feuchteuntempfindliche Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil. Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. Kantenausbildung: Nut und				

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Kamm.				
	Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 4. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,16 - mm 60: m 0,24 - mm 80: m 0,32 - mm 100: m 0,40 - mm 120: m 0,48 - mm 140: m 0,56 - mm 160: m 0,64 - mm 180: m 0,72 - mm 200: m 0,80				
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,040.				
	Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 40: 1,00 - mm 60: 1,50 - mm 80: 2,00 - mm 100: 2,50 - mm 120: 3,00 - mm 140: 3,50 - mm 160: 4,00 - mm 180: 4,50 - mm 200: 5,00				
	Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.				
300	**Aussenwände**				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
360	**Äussere Bekleidungen (1)**				
361	Äussere Bekleidungen Typ 361.				
.400	Bekleidungen.				
.470	Bekleidung aus Plattenwerkstoffen.				
.476	01 Multitherm GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Feuchteuntempfindliche Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil. Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. Kantenausbildung: Nut und Kamm. 06 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,040. 07 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 40: 1,00 - mm 60: 1,50 - mm 80: 2,00 - mm 100: 2,50 - mm 120: 3,00 - mm 140: 3,50 - mm 160: 4,00 - mm 180: 4,50 - mm 200: 5,00 09 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 4. 12 sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,16 - mm 60: m 0,24 - mm 80: m 0,32 - mm 100: m 0,40 - mm 120: m 0,48 - mm 140: m 0,56 - mm 160: m 0,64 - mm 180: m 0,72 - mm 200: m 0,80 13 Dicke mm ..... (mm 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 oder 200) 14 LE = m2. 15 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
700	**Geneigte Dächer**				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
760	**Dachaufbau (1)**				
761	Dachaufbau Typ 761.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Multitherm GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Feuchteuntempfindliche Dämmplatte mit einschichtigem homogenen Rohdichteprofil. Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. Kantenausbildung: Nut und Kamm. 04 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 4. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,16 - mm 60: m 0,24 - mm 80: m 0,32 - mm 100: m 0,40 - mm 120: m 0,48 - mm 140: m 0,56 - mm 160: m 0,64 - mm 180: m 0,72 - mm 200: m 0,80 06 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,040. Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 4. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,16 - mm 60: m 0,24 - mm 80: m 0,32 - mm 100: m 0,40 - mm 120: m 0,48				

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	- mm 140: m 0,56 - mm 160: m 0,64 - mm 180: m 0,72 - mm 200: m 0,80 11 Dicke mm ..... (mm 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 oder 200) 12 LE = m2. 13 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	LE	.....	.....
	Total: **NPK335-3 - Multitherm Dämmplatte**				.....

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich