



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	<p>Dämmdicke mm ..... (mm 6, 8, 10, 12, 15 oder 18)</p> <p>Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p><b>Geschossdecken</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
560	<b>Bodenaufbau (1)</b>				
561	Bodenaufbau Typ 561.				
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.				
.340	Trittschalldämmung: . Vollflächig verlegen. . Inkl. Randdämmstreifen bis mm 10x100.				
.341	<p>01 Standard-n GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Innendämmplatte. 03 Kantenausbildung: stumpf. 10 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,046. 13 Rohdichte kg/m3 250. 14 Dicke mm ..... (mm 6, 8, 10, 12, 15 oder 18) 16 Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p>	0	m2	.....	.....
	<b>Total: NPK335-9 - Standard-n Innendämmung</b>				.....