

NPK Bau Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-7 - Thermofibre	Seite 1 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24 000	Holzbau (V'24) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24) .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert. 060 Verschiedene Materialien 064 Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt: .100 Wärmedämmungen. .120 Wärmedämmstoffe lose wie Flo- cken und Granulate, setzungs- sicher eingebaut nach Vorgaben Hersteller. 01 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 03 Holzfasern WF. 08 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29.				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-7 - Thermofibre	Seite 2 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	09 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D max. W/mK 0,038. 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E. 13 Im Einblasverfahren. Aussenwände				
310	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
311	Holzrahmenbau-Wände				
311	Wandtyp 311.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m ³ 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m ³ 29. 07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE		
320	Riegelwandkonstruktionen				
321	Wandtyp 321.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m ³ 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m ³ 29. 07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK 0,038.				
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-7 - Thermofibre	Seite 3 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
400	10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E. Innenwände	0	LE	Übertrag:	
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
410	Holzrahmenbau-Wände				
411	Wandtyp 411.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29. 07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE		
	Riegelwandkonstruktionen				
421	Wandtyp 421.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29.				
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext		Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-7 - Thermofibre		Seite 4 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag		
500	07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE	Übertrag:			
	Geschossdecken						
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.						
	Holzrahmenbau-Geschossdecken, Rippen-Geschossdecken und Hohlkasten-Geschossdecken						
510							
511	Geschossdeckentyp 511.						
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.						
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29. 07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE				
520	Balkenlagen bei Geschossdecken						
521	Geschossdeckentyp 521.						
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.						
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld						
				Übertrag			

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-7 - Thermofibre	Seite 5 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29. 07 Nennwert der Wärmeleit- fähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE	Übertrag:	
	Flachdächer Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
	Holzrahmenbau-Flachdächer, Rippen-Flachdächer und Hohlkasten-Flachdächer				
	Flachdachtyp 611.				
	.300 Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29. 07 Nennwert der Wärmeleit- fähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE		
				Übertrag	

NPK 335 V'24 Volltext		Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-7 - Thermofibre			Seite 6 14.12.2023
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
620	Balkenlagen bei Flachdächern				
621	Flachdachtyp 621.				
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29. 07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE		
700	Geneigte Dächer				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
710	Geneigte Holzrahmenbau-Dächer, geneigte Rippendächer und Hohlkastendächer				
711	Geneigte Dächer Typ 711.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29. 07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE =				
				Übertrag	

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-7 - Thermofibre	Seite 7 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
720	12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.	0	LE	Übertrag:	
	Geneigte Dächer aus Sparren und Sparrenpfetten				
	721 Geneigte Dächer Typ 721.				
	.300 Dämmungen sowie Mehrleis- tungen.				
	.381 01 Einblasdämmung aus Holzfasern. 02 Zu Pos. 03 Thermofibre GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Rohdichte kg/m3 25-30 (freiliegend), 29-45 (raumfüllend). Setzungssicher ab kg/m3 29. 07 Nennwert der Wärmeleit- fähigkeit lambda_D W/mK 0,038. 10 Dicke mm 11 LE = 12 Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1: E.				
	Total: NPK335-7 - Thermofibre				