

NPK Bau Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-14 - Thermoflex	Seite 1 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24 000	Holzbau (V'24) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24) .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert. 060 Verschiedene Materialien 064 Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt: .100 Wärmedämmungen. .140 01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. Kantenausbildung: Stumpf. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-14 - Thermoflex	Seite 2 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	max. W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 Dämmdicke mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240) BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.				
300	Aussenwände Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
310	Holzrahmenbau-Wände				
311	Wandtyp 311.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.340	Gefachdämmung: . Flexible Holzfaser-Dämmplatten. . Selbstklemmend. . Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D max. W/mK 0,038. . Brandverhaltensgruppe RF3. 01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
.344	01 Dicke mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240) 02 Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-14 - Thermoflex	Seite 3 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	und Breite zuschneiden und einklemmen. Kantenausbildung: Stumpf. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D \max}$ W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m²K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m2		
320	Riegelwandkonstruktionen				
321	Wandtyp 321.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.340	Gefachdämmung: . Flexible Holzfaser-Dämmplatten. . Selbstklemmend. . Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{D \max}$ W/mK 0,038. . Brandverhaltensgruppe RF3. 01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
.345	01 Dicke mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240) 02 Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. Kantenausbildung: Stumpf.				
	Übertrag				

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-14 - Thermoflex	Seite 7 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Übertrag: Brandverhaltensgruppe RF3. 01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld .346 01 Dicke mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240) 02 Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. Kantenausbildung: Stumpf. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D max. W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m²K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m ²		
620	Balkenlagen bei Flachdächern				
621	Flachdachtyp 621.				
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.				
.340	Gefachdämmung: . Flexible Holzfaser-Dämm- platten. . Selbstklemmend. . Zwischen der Konstruktion. . Nennwert der Wärmeleitfähig- keit λ_D max. W/mK 0,038. . Brandverhaltensgruppe RF3.				
	Übertrag				

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-14 - Thermoflex	Seite 9 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
710	Geneigte Holzrahmenbau-Dächer, geneigte Rippendächer und Hohlkastendächer				
711	Geneigte Dächer Typ 711.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleis- tungen.				
.340	Gefachdämmung: . Flexible Holzfaser-Dämm- platten. . Selbstklemmend. . Nennwert der Wärmeleitfähig- keit lambda_D max. W/mK 0,038. . Brandverhaltensgruppe RF3. 01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
.344	01 Dicke mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240) 02 Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. Kantenausbildung: Stumpf. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m2		
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-14 - Thermoflex	Seite 10 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
720	Geneigte Dächer aus Sparren und Sparrenpfetten			Übertrag:	
721	Geneigte Dächer Typ 721.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleis- tungen.				
.340	Gefachdämmung: . Flexible Holzfaser-Dämm- platten. . Selbstklemmend. . Nennwert der Wärmeleitfähig- keit lambda_D max. W/mK 0,038. . Brandverhaltensgruppe RF3. 01 Dämmplatte Thermoflex GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
.346	01 Dicke mm (mm 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 oder 240) 02 Mit Übermass (siehe Herstellerangaben) in Länge und Breite zuschneiden und einklemmen. Kantenausbildung: Stumpf. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D max. W/mK 0,036. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 30: m 0,80 - mm 40: m 1,10 - mm 50: m 1,35 - mm 60: m 1,65 - mm 80: m 2,20 - mm 100: m 2,75 - mm 120: m 3,30 - mm 140: m 3,85 - mm 160: m 4,40 - mm 180: m 5,00 - mm 200: m 5,55 - mm 220: m 6,10 - mm 240: m 6,65 BKZ 5.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	m2		
	Übertrag				

<i>NPK 335 V'24</i> <i>Volltext</i>	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-14 - Thermoflex Seite 11 14.12.2023				
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: NPK335-14 - Thermoflex			Übertrag:	