



NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: <b>Gutex - Holzfaserplattenwerk</b> Leistungsverzeichnis: <b>NPK335-11 - Thermofloor</b>				Seite 2 4.1.2024
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	<p>Wärmeleitfähigkeit W/mk 0,042. d mm ..... (mm 20 oder 30). Dampfdiffusion m 5. Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast bis kPa 5: mm 2. BKZ 4.3. Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p><b>Geschossdecken</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
560	<p><b>Bodenaufbau (1)</b></p> <hr/>				
561	Bodenaufbau Typ 561.				
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.				
.340	Trittschalldämmung: . Vollflächig verlegen. . Inkl. Randdämmstreifen bis mm 10x100.				
.341	<p>01 Thermofloor GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Luft-, Trittschall und Wärmedämmung unter Estrichen im Verbund verlegen.</p> <p>02 Zu Pos. ....</p> <p>03 Anzahl Lagen: ..... (1- oder 2-lagig)</p> <p>10 Wärmeleitfähigkeit W/mk 0,042. Dampfdiffusion m 5. Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast bis kPa 5: mm 2. BKZ 4.3. Brandverhalten: Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.</p> <p>13 Rohdichte kg/m3 160. 14 Dicke mm ..... (20 oder 30)</p> <p><b>Total: NPK335-11 - Thermofloor</b></p>	0	m2	.....	.....