

<i>NPK Bau Volltext</i>	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-15 - Thermosafe-nf	Seite 1 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24 000	Holzbau (V'24) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24) .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. 060 Verschiedene Materialien 064 Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt: .100 Wärmedämmungen. .140 01 GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Trittschalldämmplatte mit Nut und Kamm zur Aufnahme von Verlegeleisten aus Fichtenholz. Platten vollflächig verlegen, gemäss Verlegeschema des Herstellers. Kantenausbildung: Nut und				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-15 - Thermosafe-nf	Seite 2 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Kamm. Zulässige Dauerbelastung N/mm² 0,005. Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast bis kPa 5: mm 2. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.039. d mm 40. Verlegeleiste d mm 35. Geschossdecken				
560	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Bodenaufbau (1)				
561	Bodenaufbau Typ 561.				
.300	Dämmungen und Beschwerungen sowie Mehrleistungen.				
.340	Trittschalldämmung: . Vollflächig verlegen. . Inkl. Randdämmstreifen bis mm 10x100.				
.341	01 GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Trittschalldämmplatte mit Nut und Kamm zur Aufnahme von Verlegeleisten aus Fichtenholz. 02 Zu Pos. 03 Platten vollflächig verlegen, gemäss Verlegeschema des Herstellers. Kantenausbildung: Nut und Kamm. Zulässige Dauerbelastung N/mm² 0,005. Zusammendrückbarkeit bei Nutzlast bis kPa 5: mm 2. Wärmeleitfähigkeit W/mK 0.039. 14 Dicke mm 40. Verlegeleiste d mm 35.				

<i>NPK 335 V'24</i> <i>Volltext</i>	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-15 - Thermosafe-nf	Seite 3 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.342	01 Zuschlag zu Trittschalldämmplatte.	0	m2		
	02 Zu Pos.				
	03 Bei feuchteempfindlichen Dielenböden (z.B. Buche, Birke oder Rubine). 16 2 Systemleisten miteinander stossversetzt mit Weissleim verleimt verlegen.	0	m2		
	Total: NPK335-15 - Thermosafe-nf				