

<i>NPK Bau Volltext</i>	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF	Seite 1 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24 000	Holzbau (V'24) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24) .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. 060 Verschiedene Materialien 064 Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt: .100 Wärmedämmungen. .140 01 Thermowall NF GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Putzträgerplatten fugendicht auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern. Kantenausbildung: Nut und Feder. Rohdichte kg/m3 ca. 160.				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF				Seite 2 4.1.2024
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Lambda_D W/mK 0,040. BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. Dämmdicke mm 60. Befestigung der Bekleidung: Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breit Rückenklammern aus Edelstahl) Mindesteindringtiefen beachten!				
300	Aussenwände Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
350	Innere Bekleidungen				
351	Innere Bekleidungen Typ 351.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Thermowall NF GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Putzträgerplatten fugendicht auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern. 02 Zu Pos. 03 Kantenausbildung: Nut und Feder. 04 BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 05 Rohdichte kg/m3 160. 07 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,040. 10 Dicke mm 60. 11 LE = m2. 12 Befestigung der Bekleidung: Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breit Rückenklammern aus Edelstahl)				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF	Seite 3 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Mindesteindringtiefen beachten!	0	LE		
.382	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte im Sockel- und Anschlussbereich. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen. 04 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m2 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m2 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4. 11 LE = m2.	0	LE		
.383	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 11 LE = m2.	0	LE		
.384	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 04 Gesamte Fugentiefe schliessen. 11 LE = m2.	0	LE		
.385	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Materialwechsel in der Unterkonstruktion oder Fassadenlänge über m 15. 02 Zu Pos. 03 Dehnfuge. 04 Ausführung 11 LE = m.	0	LE		
360	Äussere Bekleidungen (1)				
361	Äussere Bekleidungen Typ 361.				
.400	Bekleidungen.				
.470	Bekleidung aus Plattenwerk- stoffen.				
.474	Aussenwärmedämmung zum Ver-				
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext		Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF			Seite 4 4.1.2024
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	putzen, aus Holzfaser-Dämm- platten, auf Holz befestigen. Plattenfugen und Befestigung nach Herstellervorschrift. 01 Thermowall NF GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Putzträgerplatten fugendicht auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern. Kantenausbildung: Nut und Feder. Rohdichte kg/m3 ca. 160. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit Lambda_D W/mK 0,040. BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 05 Dicke mm 60. 06 Befestigung der Bekleidung: Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breitrückenklammern aus Edelstahl) Mindesteindringtiefen beachten!	0	m2	Übertrag:	
.481	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte im Sockel- und Anschlussbereich. 03 Zu Pos. 04 Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen. 08 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m2 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m2 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4. 32 LE = m2.	0	LE		
.482	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5. 03 Zu Pos. 04 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 32 LE = m2.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF	Seite 5 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
361.483	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5. 03 Zu Pos. 04 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 08 Gesamte Fugentiefe schliessen. 32 LE = m2.	0	LE	Übertrag: 	
.484	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Materialwechsel in der Unterkonstruktion oder Fassadenlänge über m 15. 03 Zu Pos. 04 Dehnfuge. 08 Ausführung 32 LE = m.	0	LE		
500	Geschossdecken Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
550	Deckenbekleidungen 				
551	Deckenbekleidungen Typ 551.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleis- tungen.				
.381	01 Thermowall NF GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Putzträgerplatten fugendicht auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern. Kantenausbildung: Nut und Feder. 02 Zu Pos. 04 BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 05 Rohdichte kg/m3 160. 06 Nennwert der Wärmeleit- fähigkeit lambda_D W/mK 0,040. 09 Dicke mm 60. 10 LE = m2. 11 Befestigung der Bekleidung:				
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext		Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF		Seite 6 4.1.2024	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breitrückenklammern aus Edelstahl) Mindesteindringtiefen beachten!	0	LE		
.382	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte im Sockel- und Anschlussbereich. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen. 04 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m2 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m2 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4. 10 LE = m2.	0	LE		
.383	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 10 LE = m2.	0	LE		
.384	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 04 Gesamte Fugentiefe schliessen. 10 LE = m2.	0	LE		
.385	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Materialwechsel in der Unterkonstruktion oder Fassadenlänge über m 15. 02 Zu Pos. 03 Dehnfuge. 04 Ausführung 10 LE = m.	0	LE		
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext		Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF			Seite 7 4.1.2024
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
700	Geneigte Dächer Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
750	Deckenbekleidungen				
751	Deckenbekleidungen Typ 751.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Thermowall NF GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Putzträgerplatten fugendicht auf Holz-Unterkonstruktion schrauben oder klammern. Kantenausbildung: Nut und Feder. 04 BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. 05 Rohdichte kg/m3 160. 06 Nennwert der Wärmeleitfähigkeit lambda_D W/mK 0,040. 09 Dicke mm 60. 10 LE = m2. 11 Befestigung der Bekleidung: Befestigungsmittel: (GUTEX Thermowall Holzschraube oder Breitrückenklammern aus Edelstahl) Mindesteindringtiefen beachten!				
		0	LE		
.382	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte im Sockel- und Anschlussbereich. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen. 04 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m2 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m2 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4. 10 LE = m2.				
		0	LE		
				Übertrag	

<i>NPK 335 V'24</i> <i>Volltext</i>		Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-18 - Thermowall NF			Seite 8 4.1.2024
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
751.383	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 10 LE = m2.	0	LE		
.384	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5. 02 Zu Pos. 03 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen. 04 Gesamte Fugentiefe schliessen. 10 LE = m2.	0	LE		
.385	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Materialwechsel in der Unterkonstruktion oder Fassadenlänge über m 15. 02 Zu Pos. 03 Dehnfuge. 04 Ausführung 10 LE = m.	0	LE		
	Total: NPK335-18 - Thermowall NF				