

NPK Bau Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-6 - Dämmplatte DW+	Seite 1 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24 000	Holzbau (V'24) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24) .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert. 060 Verschiedene Materialien 064 Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt: .100 Wärmedämmungen. .140 01 Dämmplatte DW plus GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. Kantenausbildung: Nut und Kamm. Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-6 - Dämmplatte DW+	Seite 2 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
300	- mm 40: 0,95 - mm 60: 1,40 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18 Wärmeleitfähigkeit W/m2K 0,042. Dämmdicke (mm 40 oder 60) Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E. Aussenwände				
360	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
361	Äussere Bekleidungen (1)				
361	Äussere Bekleidungen Typ 361.				
.400	Bekleidungen.				
.470	Bekleidung aus Plattenwerkstoffen.				
.476	01 Dämmplatte DW plus GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 04 Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. Kantenausbildung: Nut und Kamm. 06 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 40: 0,95 - mm 60: 1,40 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-6 - Dämmplatte DW+	Seite 3 14.12.2023			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Wärmeleitfähigkeit W/m2K 0,042. 13 Dicke mm (mm 40 oder 60) 14 LE = 15 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	LE		
700	Geneigte Dächer Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
760	Dachaufbau (1)				
761	Dachaufbau Typ 761.				
.300	Dämmungen sowie Mehrleistungen.				
.381	01 Dämmplatte DW plus GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 03 Platten kreuzweise zu Tragkonstruktion, passgenau und fugendicht verlegen. Kantenausbildung: Nut und Kamm. 04 Wärmedurchlasswiderstand der Dämmung m2K/W bei - mm 40: 0,95 - mm 60: 1,40 Dampfdiffusionswiderstand (Dämmung inkl. allfälliger Dampfbremse) m2 h Pa/mg 3. sd-Wert bei Plattenstärke: - mm 40: m 0,12 - mm 60: m 0,18 Wärmeleitfähigkeit W/m2K 0,042. 11 Dicke mm (mm 40 oder 60) 12 LE = 13 Brandkennziffer BKZ 4.3. Brandverhalten, Euroklasse nach Norm DIN EN 13501-1: E.	0	LE		
	Übertrag				

