

<i>NPK Bau Volltext</i>	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-10 - Implio-P	Seite 1 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
335D/24 000	Holzbau (V'24) Bedingungen . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 335D/2024. 01 Holzbau (V'24) .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. Verschiedene Materialien 064 Anforderungen an Dämmungen, Ausgleichsschichten und Beschwerungsschichten. Ohne andere Angaben gilt: .100 Wärmedämmungen. .140 01 Implio-P System GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Beschreibung (Implio-P Leibungsplatte, Implio-P02 Leibungsplatte, Implio-P Kombileibungsplatte, Implio-P Sockelleibungsplatte, Implio-P Keilplatte, Implio-P Sockelkeilplatte, Implio-P Rückwandplatt, Rivestio Verkleidungsplatte oder				

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-10 - Implio-P	Seite 3 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Übertrag:				
	13 Länge mm (bis mm 3'000) 18 Dicke mm (Dämmdicke: mm 20, 30 oder 40) 21 LE = St. 24 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE		
	.213 01 Implio-P Kombileibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte (unten h mm 330 XPS) mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 03 Zu Pos. 04 Leibungstiefe mm (bis mm 300) 13 Länge mm (bis mm 3'000) 18 Dicke mm (Dämmdicke: mm 20, 30 oder 40) 21 LE = St. 24 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE		
	.214 01 Implio-P Sockelleibungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Platte aus XPS mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 03 Zu Pos. 04 Leibungstiefe mm (bis mm 300) 13 Länge mm (bis mm 600) 18 Dicke mm (Dämmdicke: mm 20, 30 oder 40) 21 LE = St. 24 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE		
.220	Fensterbänke und Türschwellen.				
.221	01 Implio-P Keilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und				
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-10 - Implio-P	Seite 4 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	Gewebeanschlussstreifen. 03 Zu Pos. 04 Leibungstiefe bei 5° Keilplatten-Neigung mm (KD mm 30: bis mm 29, KD mm 40: bis mm 343) 11 Länge mm (bis mm 3'000) 12 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm (mm 30 oder 40) 28 LE = St. 31 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE		
.222	01 Implio-P Sockelkeilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Keilplatte aus PET ohne Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 03 Zu Pos. 11 Länge mm (bis mm 2'400) 12 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm 36. 28 LE = St. 31 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE		
.250	Ausbildung von Hohlstürzen für die Aufnahme von Storen, Markisen und Rollläden.				
.251	01 Implio-P Rückwandplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. 02 Nach Plan Zu Pos. 08 Breite mm (bis mm 400) Länge mm (bis mm 3'000) Dämmdicke d mm (mm 20, 30, 40 oder 60) 09 LE = St. 10 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE		
.252	01 Rivestio Verkleidungsplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld				
				Übertrag	

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-10 - Implio-P				Seite 5 4.1.2024
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
.253	Holzfaserplatte mit weisser Kaschierung. Mit Putzabschlussprofil und Gewebeanschlussstreifen. 02 Nach Plan Zu Pos. 08 Breite mm (bis mm 400) Länge mm (bis mm 3'000) Dämmdicke d mm (mm 20, 40 oder 60) 09 LE = St. 10 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.	0	LE	Übertrag:	
	01 Implio-P Rolladenkasten GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld Fensteranschluss-Komplettsystem mit Rollädenoder Raffstoren. Komplettsatz inkl. elektrische Einheit mit Funkwandsender undFührungsschienen. Sonnenschutz Beschreibung 02 Nach Plan Zu Pos. 08 Frontplatte mm 20, mit Kaschierung innen und aussen. Wandseitige Dämmplatte mm 20. Schachttiefe mm 140/160. Schachthöhe mm 250. Auflagerbreite li/re mm 100. Kaschierung (Implio P Kaschierung weiss oder Implio P02 schwarz) Zusatzausstattung "Kabeldurchführung". Standardfarbton für: - Rolladen-/ Raffstorenlamellen - Führungsschienen - Revisionsdeckel (nur bei Rolladen) - Endstab (nur bei Rolladen) Unterkante Führungsschienen mit Schrägschnitt 5°.				
	Übertrag				

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-10 - Implio-P	Seite 6 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	Elementbreite mm Länge Führungsschienen mm 09 LE = St. 10 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. Inkl. Verschiessen aller Fugen zwischen Rolladenkasten und umgebenden Fassadendämmplatten mit GUTEX Implio Dichtkleber.	0	LE		
.281	01 Zubehör zu Implio P Systemplatten Fensteranschlussprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 04 Mit Gutex Implio Dichtkleber dicht an Leibungsprofil anschliessen. 05 Länge mm (bis mm 3'000) 08 LE = St. 09 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen	0	LE		
.282	01 Zubehör zu Implio P Systemplatten Fensterbankdichtband GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 04 Bandabmessung mm/..... (mm 25/55 oder 15/65) 08 LE = m. 09 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen	0	LE		
.283	01 Zubehör zu Implio P Systemplatten Fensterbankdichtecke GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 04 Zu Bandabmessung mm...../..... (mm 25/55 oder 15/65)	0	LE		
				Übertrag	

NPK 335 V'24 Volltext	Projekt: Gutex - Holzfaserplattenwerk Leistungsverzeichnis: NPK335-10 - Implio-P	Seite 7 4.1.2024			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	
	08 LE = St. 09 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen	0	LE		
.284	01 Zubehör zu Implio P Systemplatten Kunststoffwinkel GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 05 Länge mm (bis mm 2'000) 08 LE = St. 09 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen	0	LE		
.285	01 Zubehör zu Implio P Systemplatten Hinterlüftungsprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 04 Mit Gutex Implio Dichtkleber dicht an Leibungsprofil anschiessen. 05 Länge mm (bis mm 1'200) 08 LE = St. 09 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen	0	LE		
.286	01 Zubehör zu Implio P Systemplatten Raffstorenkastenverbinder GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 08 LE = St. 09 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen	0	LE		
.287	01 Zuschlag zu Implio P Systemplatten. Streichdichtung GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 02 Zu Pos. 04 Nicht kaschierte Stirnseiten mind. 2-fach mit Streichdichtung beschichten.				
				Übertrag	

