

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------------|--------|
| 300 | <p>Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm (mm 30 oder 40)</p> <p>Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen. Bei allfälligen Stossfugen: Stoss mit Implio F Klebeband mm 50 abkleben.</p> <p>Aussenwände</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> | | | | |
| 380 | <p>Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen</p> <hr/> | | | | |
| 381 | Bekleidungen bei Wandöffnungen und Wandabschlüssen, Typ 381. | | | | |
| .200 | Äussere Bekleidung von Leibungen, Stürzen, Brüstungen und Schwellen. | | | | |
| .220 | Fensterbänke und Türschwellen. | | | | |
| .221 | <p>01 GUTEX Implio F Folienkeilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld</p> <p>Keilplatte inkl. wasserdichte Folie dampfdiffusionsoffen.</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>11 Leibungstiefe bei 5° Keilplatten-Neigung mm (KD mm 30: bis mm 290, KD mm 40: bis mm 400)</p> <p>12 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm (mm 30 oder 40)</p> <p>20 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.</p> <p>29 LE = m.</p> <p>31 Bei allfälligen Stossfugen: Stoss mit Implio F Klebeband mm 50 abkleben.</p> | 0 | LE | | |
| .222 | <p>01 Mehrleistung zu Implio F System.</p> <p>03 Zu Pos.</p> <p>11 Gewerke Loch (Fuge zwischen</p> | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | Leibungsplatte und Fenstrahmenunterbau) mit Dämmstoffklotz schliessen. Inkl. ausbilden von Klebefuge mit Dichtkleber ringsum. 20 Abmessung mmX..... 28 LE = St. | 0 | LE | | |
| .223 | 01 Mehrleistung zu Implio F System. 03 Zu Pos. 11 Voranstrich mit Gutex Implio F Primer. Bei Fassaden- und Fensterecken, sowie bei Fassadenfläche für Verklebung von vorderem Folienüberstand von Keilplatte. 30 LE = St (Anzahl Fenster). | 0 | LE | | |
| .224 | 01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 03 Zu Pos. 11 GUTEX Implio F Fassadenecke GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 28 LE = St. 31 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen. | 0 | LE | | |
| .225 | 01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 03 Zu Pos. 11 GUTEX Implio F Fensterecke GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 12 Typ: (Typ 100 bis 150, Typ 200 bis 250, Typ 300 bis 350 oder Typ 400) 14 Vor Verlegung von Fensterecke: Inkl. zusätzliches Abdichten von Anschlussbereich mit Dichtkleber. Nach Verlegung von Fensterecke: Inkl. Abdichten von Übergang zwischen Blendramen und Fensterecke mit Dichtkleberraupe. 30 LE = St (Anzahl: Links oder rechts) 31 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 381.226 | 01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 03 Zu Pos. 11 GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 29 LE = m. 31 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen | 0 | LE | | |
| .227 | 01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 03 Zu Pos. 11 GUTEX Implio Bordprofil aus Aluminium GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 28 LE = St. 31 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen | 0 | LE | | |
| .228 | 01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 03 Zu Pos. 11 GUTEX Implio Kunststoffwinkel GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 28 LE = St. 31 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen | 0 | LE | | |
| | Total: NPK335-4 - Implio-F | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |