

333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 333D/2014.

01 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau (V'23)

300 Aeussere Bekleidungen

R 390 Terrassenböden

R 392 Terrassenböden

R .100 Lieferant:

01 Kuratle & Jaecker AG
Objektberatung
Industriestrasse 1
4704 Niederbipp

Telefon: 058 470 63 84
E-Mail:
planen@kuratlejaecker.ch
Website: kuratlejaecker.ch

R .120 Terrassendielen
(Terrassendecks)

R .121 Holzdielen

Marke: Faro Terrace

01 Holzart / Herkunft /

Typ / Format:

02 Lärche / Mitteleuropa
(heimisch)

Typ: 20. S. T4 FT

Format siehe Variablengruppe 50 A

03 Lärche / western (Amerika)

Typ: 21. S. T4 FT

Format siehe Variablengruppe 50 A

04 Douglasie /Europa

Typ: 22. S. T5 FT

Format siehe Variablengruppe 50 A

05 Oregon Pine / Nordamerika

Typ: 22. S. T5 FT

Format d x b mm 26 x 93 A

06 Yellow Cedar / Nordamerika

Typ: 22. S. T6 FT

Format d x b mm 25 x 140 A

07 Ipé / Südamerika

Typ: 23. S. T6 - T7 FT

Format d x b mm 21 x 145 A

08 Sipo / Afrika

Typ: 24. S. T7 - T8 FT

Format d x b mm 26 x 120 A



392.121	09 Robinie / Europa Typ: 25. S. T8 FT Format d x b mm 23 x 100	A
	11 Kiefer thermobehandelt / Europa Thermobehandelte Hölzer sind durchgefärbt Typ: 26. S. T9 FT Format d x b mm 26 x 118	A
	12 Esche thermobehandelt / Europa Thermobehandelte Hölzer sind durchgefärbt Typ: 27. S. T9 - T10 FT Format siehe Variablengruppe 50	A
	13 Durapine thermobehandelt Typ: 28. S. T10 FT Format d x b mm 27 x 142	A
	14 Bambus Typ: 29. S. T11 FT Format siehe Variablengruppe 50	A
	15 Accoya Typ: 31. S. T11 Format siehe Variablengruppe 50	A
	16 Accoya Color Gray Typ: 31. T12 FT Format siehe Variablengruppe 50	A
	19 Weiteres *...	
	40 L ä n g e der D i e l e n:	
	41 Systemlänge mm 1'850	B
	42 Längen regelmässig (fix)	B
	43 Längen unregelmässig	B
	44 Längen *....	B
	45 mm *.....	C
	46 mm von *..... bis *.....	C
	49 Weiteres *...	
	50 F o r m a t:	
	51 Längsstösse stumpf	D
	52 Längsstösse mt offenen Fugen	D
	53 Längsstösse mit Nut und Kamm	D
	54 Längsstösse *.....	D
	55 Fugenbreite mm *...	
	56 Querstösse stumpf	E
	57 Querstösse mit Nut und Kamm	E
	58 Querstösse *...	E
	59 Weiteres *...	
	60 M o n t a g e:	
	61 Sichtbare Verschraubung von oben.	F
	62 Verdeckte Befestigung	F
	63 Befestigung nach Vorgabe des Lieferanten	F
	64 Montage-System:	
	69 Weiteres *...	
	70 O p t i k, E i g e n s c h a f t, F a r b e n:	
	71 Bretter keilgezinkt	G
	72 Rustikal	G
	73 Farb-Beschichtung gemäss Lieferant: *...	
	79 Weiteres *...	

	392.121	80 O b e r f l ä c h e n:			
		81 Unten roh	H		
		82 Unten glatt	H		
		83 Oben gehobelt, gerillt	I		
		84 Oben gehobelt geriffelt	I		
		85 Oben roh	I		
		86 Oben geschliffen	I		
		87 Oben Strukturschliff	I		
		88 Oberflächenbehandlung siehe U-Pos. .130			
		89 Weiteres *...			
		90 R u t s c h f e s t i g k e i t:			
		91 R11	J		
		92 R10	J		
		93 R*...	J		
		99 Weiteres *...			
				A	0 m ² A
R	.122	bis .129 wie .121		A	0 m ² A
R	.130	Oberflächenbehandlung von Holzdielen. Zu Pos. 392.120			
R	.131	Oberflächenbehandlung allseitig			
		01 Zu Pos.			
		11 Behandlung vor Ort	A		
		12 Behandlung im Werk	A		
		13 Nachbehandlung vor Ort			
		20 H o l z s c h u t z:			
		21 Oelen	B		
		22 Wachsen	B		
		23 Imprägnieren	B		
		24 *...	B		
		29 Weiteres:			
		30 P r o d u k t - T y p:			
		31 Rubio - Monocoat Hybrid Wood Protector	C		
		32 Accoya Azzurograu	C		
		33 Accoya Bangkirai	C		
		34 Accoya Ipé	C		
		35 Accoya Quarzgrau	C		
		36 Accoya Teak	C		
		37 *...	C		
		39 Weiteres:			
				A	0 m ² A
R	.132	bis .139 wie .131		A	0 m ² A
R	.140	Dielen aus Holz-Kunststoff- Verbundwerkstoff WPC			
R	.141	WPC-Dielen Produkt: "TWINSON"			
		01 WPC MASSIVE Format d x b: mm 20 x 140			

392.141	02 502 Süssholzschwarz	A		
	03 503 Haselnussbraun	A		
	04 504 Baumrindenbraun	A		
	05 509 Flussteingrau	A		
	06 510 Schiefergrau	A		
	07 522 Walnussbraun	A		
	09 Weiteres:			
	10 WPC MASSIVE PRO			
	Format d x b: mm 20 x 140			
	11 270 Eiche rauchgrau	B		
	12 271 Eiche antikbraun	B		
	13 519 Eiche rustikal	B		
	14 520 Eiche felsgrau	B		
	19 Weiteres:			
	20 A B M E S S U N G E N:			
	21 Breite mm 140	C		
	22 Breite mm *...	C		
	23 Dicke mm 20	D		
	24 Dicke mm *.....	D		
	39 Weiteres:			
	40 L Ä N G E N::			
	41 regelmässig (fix)	E		
	42 unregelmässig	E		
	43 mm *.....	F		
	44 mm von *..... bis *.....	F		
	49 Weiteres:			
	60 M O N T A G E:			
	61 Längsstösse mit Nut und Kamm	G		
	62 Längsstösse mit offenen Fugen. Fugenbreite mm 5 bis 10	G		
	63 Längsstösse *...	G		
	64 Querstösse stumpf	H		
	65 Querstösse mit Nut und Kamm	H		
	66 Querstösse *...	H		
	67 Verdeckte Befestigung	J		
	68 Montage von oben, mit versenkten Schrauben	J		
	74 Montage-System: Twinson	J		
	79 Weiteres:			
	80 O P T I K			
	81 Unten geriffelt	I		
	82 Unten *...	I		
	83 Oben Holzoptik	K		
	84 Oben *....	K		
	89 Weiteres:			
	90 R U T S C H F E S T I G K E I T.			
	91 R11	L		
	92 R10	L		
	93 R*...	L		
	99 Weiteres:			
		A	0 m ²	A
R	.142 bis .149 wie .141	A	0 m ²	A

Total 333 Holzbau: Bekleidungen und Ausbau

Gesamttotal