

## 371 Fenster und Fenstertüren



### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.  
. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

### 600 Fensterelemente mit Sonderformen sowie

Schiebeelemente  
. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.  
. Grundauführung nach den U'abschnitten 040 bis 070.

### 640 Schiebeelemente

- R .900 Produktenachweis.
- R .910 Untenlaufendes unisoliertes mehrspuriges Ganzglas Schiebesystem.  
mobileGlas AG  
Landstrasse 176  
5430 Wettingen  
Tel. 056 426 55 55  
info@mobileglas.ch  
www.mobileglas.ch
- 641 Schiebe- und Hebeschiebeelemente.
- R .891 01 multislide®  
Untenlaufendes unisoliertes mehrspuriges Ganzglas Schiebesystem. mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H Heat-Soak-getestet), ohne vertikale Flügelprofilen.  
Unten laufend, oben geführt, alle Flügel beweglich.  
ESG-H mm 8/10 im Flügelprofil geklemmt,  
Multistep-Verriegelung:  
A: entriegelt zum Gegenflügel  
B: Mitnehmerfunktion  
C: verriegelt zum Gegenflügell

- 641.891 02 Unten laufendes Schiebesystem  
in Ganzglas,  
Flügel parallel verschoben
- Bodenschienenprofil  
barrierefrei im Boden  
eingebaut.  
Bodenschienenprofil unten  
nach aussen entwässert.
- Laufart: unten
- 04 Nicht thermisch getrennte  
Aluminiumprofile.  
Obere Führungsschiene h mm 40,  
unteres Laufschieneprofil mm  
15.
- 05 P r i n z i p s c h e m a:
- 06 Gerade. A
- 07 Eckanlage pfostenlos.  
\*..... (Grad) A
- 08 Abmessung b x h mm  
\*.....X.....  
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm \*.....  
(max. mm 1'100 oder mm 1'300)
- Höhe: mm \*.....  
(max. mm 2'800 oder mm 2'500)
- Anzahl Felder: \*.....  
(Flügelgewicht max. kg 100)
- Anzahl Bahnen: \*.....  
(2-5 spurig möglich)
- 09 Glasart ESG d mm 8 B
- 13 Glasart ESG d mm 10 B
- 30 O b e r f l ä c h e n b e h a  
n d l u n g:
- 31 Farblos eloxiert E6/EV1. C
- 32 Pulverbeschichtet.  
C
- 33 Farbton: \*..... D
- 34 RAL Nr.: \*..... D
- 35 NCS: \*..... D
- 36 IGP: \*..... D
- 50 O p t i o n e n:
- 64 Verriegelungs-Auswerfer-  
Einheit (VAE):  
- selbstverriegelnd.  
- im seitlichen  
Anschlussprofil integriert.  
- Fussbedienung Innen und/oder  
Aussen.  
- Handbedienung mit  
Griffschale  
auf Türgriffhöhe.
- 65 Montageprofil mit  
Laufschiene-  
entwässerung nach unten.
- 66 Aufsteckbares Aluminium-Profil  
mit Bürtsendichtung.
- 67 Griffmuschel mit  
Glasausschnitt.
- 68 Ausführung als Stulpanlage.

641.891 70 Spurbreite:  
71 mm 42 / 40. E  
72 mm 63 / 60. E  
73 mm 84 / 80. E  
74 mm 107 / 100. E  
79 Weiteres \*.....

A 0 St A .....

**Total 371 Fenster und Fenstertüren** .....

---

**Gesamttotal** .....

---