

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Schiebetüren und Faltschiebetüren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Schiebetüren innen

R .900 Untenlaufendes unisoliertes mehrspuriges Ganzglas Schiebesystem.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

512 Schiebetüren zwischen 2 Wänden laufend.

R .901 01 multislide®
Untenlaufendes unisoliertes mehrspuriges Ganzglas Schiebesystem. mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H Heat-Soak-getestet), ohne vertikale Flügelprofilen.
Unten laufend, oben geführt, alle Flügel beweglich.
ESG-H mm 8/10 im Flügelprofil geklemmt,
Multistep-Verriegelung:
A: entriegelt zum Gegenflügel
B: Mitnehmerfunktion
C: verriegelt zum Gegenflügell
02 Unten laufendes Schiebesystem in Ganzglas, Flügel parallel verschoben

Bodenschienenprofil barrierefrei im Boden eingebaut.
Bodenschienenprofil unten nach aussen entwässert.

Laufart: unten

- 512.901 04 Nicht thermisch getrennte Aluminiumprofile.
Obere Führungsschiene h mm 40,
unteres Laufschieneprofil mm 15.
- 05 P r i n z i p s c h e m a:
06 Gerade. A
07 Eckanlage pfostenlos.
*..... (Grad) A
08 Abmessung b x h mm
*.....X.....
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm *.....
(max. mm 1'100 oder mm 1'300)
- Höhe: mm *.....
(max. mm 2'800 oder mm 2'500)
- Anzahl Felder: *.....
(Flügelgewicht max. kg 100)
- Anzahl Bahnen: *.....
(2-5 spurig möglich)
- 09 Glasart ESG d mm 8 B
13 Glasart ESG d mm 10 B
30 O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g:
31 Farblos eloxiert E6/EV1. C
32 Pulverbeschichtet.
C
33 Farbton: *..... D
34 RAL Nr.: *..... D
35 NCS: *..... D
36 IGP: *..... D
50 O p t i o n e n:
64 Verriegelungs-Auswerfer-Einheit (VAE):
- selbstverriegelnd.
- im seitlichen
Anschlussprofil integriert.
- Fussbedienung Innen und/oder Aussen.
- Handbedienung mit Griffschale auf Türgriffhöhe.
65 Montageprofil mit Laufschiene-entwässerung nach unten.
66 Aufsteckbares Aluminium-Profil mit Bürstendichtung.
67 Griffmuschel mit Glasausschnitt.
68 Ausführung als Stulpanlage.
70 S p u r b r e i t e:
71 mm 42 / 40. E
72 mm 63 / 60. E
73 mm 84 / 80. E
74 mm 107 / 100. E
79 Weiteres *.....

A 0 St A

600 Spezielle Türen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

650 Ganzglastüren

R .900 Untenlaufendes unisoliertes
mehrspuriges Ganzglas
Schiebesystem.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

651 Ganzglastüren.

R .901 01 multislide®
Untenlaufendes unisoliertes
mehrspuriges Ganzglas
Schiebesystem. mit
Einscheiben-
Sicherheitsglas (ESG-H
Heat-Soak-getestet), ohne
vertikale Flügelprofilen.
Unten laufend, oben geführt,
alle Flügel beweglich.
ESG-H mm 8/10 im Flügelprofil
geklemmt,
Multistep-Verriegelung:
A: entriegelt zum Gegenflügel
B: Mitnehmerfunktion
C: verriegelt zum Gegenflügel
02 Unten laufendes Schiebesystem
in Ganzglas,
Flügel parallel verschoben

Bodenschienenprofil
barrierefrei im Boden
eingebaut.
Bodenschienenprofil unten
nach aussen entwässert.

Laufart: unten
04 Nicht thermisch getrennte
Aluminiumprofile.
Obere Führungsschiene h mm 40,
unteres Laufschiennenprofil mm
15.
05 P r i n z i p s c h e m a:
06 Gerade. A
07 Eckanlage pfostenlos.
* (Grad) A

- 651.901 08 Abmessung b x h mm
*.....X.....
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm *.....
(max. mm 1'100 oder mm 1'300)
- Höhe: mm *.....
(max. mm 2'800 oder mm 2'500)
- Anzahl Felder: *.....
(Flügelgewicht max. kg 100)
- Anzahl Bahnen: *.....
(2-5 spurig möglich)
- 09 Glasart ESG d mm 8 B
13 Glasart ESG d mm 10 B
30 O b e r f l ä c h e n b e h a
n d l u n g:
31 Farblos eloxiert E6/EV1. C
32 Pulverbeschichtet.
C
33 Farbton: *..... D
34 RAL Nr.: *..... D
35 NCS: *..... D
36 IGP: *..... D
50 O p t i o n e n:
64 Verriegelungs-Auswerfer-
Einheit (VAE):
- selbstverriegelnd.
- im seitlichen
Anschlussprofil integriert.
- Fussbedienung Innen und/oder
Aussen.
- Handbedienung mit
Griffschale
auf Türgriffhöhe.
65 Montageprofil mit
Laufschiene-
entwässerung nach unten.
66 Aufsteckbares Aluminium-Profil
mit Bürstendichtung.
67 Griffmuschel mit
Glasausschnitt.
68 Ausführung als Stulpanlage.
70 S p u r b r e i t e:
71 mm 42 / 40. E
72 mm 63 / 60. E
73 mm 84 / 80. E
74 mm 107 / 100. E
79 Weiteres *.....

A 0 St A

Total 622 Türen

Gesamttotal