

376 Anlagen aus Glas und Metall



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

200 Ganzglasanlagen

Ohne andere Angaben gilt die Grundaufführung nach den U'abschnitten 040 bis 060.

220 Schiebetüren

- R .900 Produktenachweis.
- R .910 Unisoliertes Ganzglas Schiebe-Dreh-System, mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ohne vertikale Flügelprofile.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch
- 221 Schiebetüren, einteilig, zu Ganzglasanlagen.
- .100 Manuelle Bedienung. Einscheibensicherheitsglas ESG mit Beschlägen.
- R .190 Hängeschiebesystem mit unterer Führungsschiene, einseitig verschiebbar.
- R .891 01 nucovista® GG
Unisoliertes Schiebe-Dreh-System mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H - Heat-Soak-getestet), ohne vertikale Flügelprofile. Höhenjustierbar (mm +5/-7) mit Höhenausgleichsprofil. Oben hängend, unten geführt. ESG mm 8/10. Erstöffnender Flügel mit einseitiger Edelstahl-Dreholive. Einzelflügelverschiebung. Aluminiumrahmen. Magnethalter im Flügelprofil.
- 02 Frei bewegliche nicht isolierte Glasfaltwand.
- Bodenschienenprofil barrierefrei im Boden eingebaut.
Bodenschienenprofil unten, für bauseitige Entwässerung vorbereitet.
- Laufart: oben

- 221.891 04 Konstruktion aus Aluminiumprofilen, oben, seitlich geschlossenes Laufschieneprofil mit Höhenausgleichsprofil. Höhentoleranz von mm +5/-7mm oder mm +/- 12,5mm innerhalb der Konstruktion.
- 05 P r i n z i p s c h e m a:
- 06 Gerade.
A
- 07 Eckanlage pfostenlos.
*..... (Grad)
A
- 08 Abmessung b x h mm
*.....X.....
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm *.....
(max. mm 1'100 oder mm 900)
- Höhe: mm *.....
(max. mm 2'600 oder mm 3'000)
- Anzahl Felder: *.....
(Flügelgewicht max. kg 70)
- 09 Glasart ESG d mm 8 B
13 Glasart ESG d mm 10 B
- 20 Ö f f n u n g s r i c h t u n g:
- 21 Innen. C
22 Aussen. C
23 Einseitig. D
24 Beidseitig. D
- 30 O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g:
- 31 Farblos eloxiert E6/EV1. E
32 Pulverbeschichtet.
E
- 33 Farbton: *..... F
34 RAL Nr.: *..... F
35 NCS: *..... F
36 IGP: *..... F
- 50 O p t i o n e n:
- 54 Übereck verschiebbare Flügel.
55 Segmentierte Anlagen.
G
- 56 Geteilte Anlagen.
G
- 57 Erstflügel mit beidseitiger Edelstahl-Dreholive.
H

221.891 58 Erstflügel mit beidseitigem
Türdrücker und Schloss.
H
59 Vertikale Spaltdichtung
60 Höhenausgleichsprofil
69 Weiteres *

A 0 St A

Total 376 Anlagen aus Glas und Metall

Gesamttotal
