

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Schiebetüren und Faltschiebetüren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Schiebetüren innen

R .900 Unisoliertes Ganzglas Schiebe-Dreh-System, mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) ohne vertikale Flügelprofile.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

512 Schiebetüren zwischen 2 Wänden laufend.

R .901 01 nucovista® GG Unisoliertes Schiebe-Dreh-System mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H - Heat-Soak-getestet), ohne vertikale Flügelprofile. Höhenjustierbar (mm +5/-7) mit Höhenausgleichsprofil. Oben hängend, unten geführt. ESG mm 8/10. Erstöffnender Flügel mit einseitiger Edelstahl-Dreholive. Einzelflügelverschiebung. Aluminiumrahmen. Magnethalter im Flügelprofil.

- 512.901 02 Frei bewegliche nicht
isolierte Glasfaltwand.
- Bodenschienenprofil
barrierefrei im Boden
eingebaut.
Bodenschienenprofil unten,
für bauseitige Entwässerung
vorbereitet.
- Laufart: oben
- 04 Konstruktion aus
Aluminiumprofilen, oben,
seitlich
geschlossenes
Laufschienenprofil
mit Höhenausgleichsprofil.
Höhentoleranz von mm +5/-7mm
oder
mm +/- 12,5mm innerhalb der
Konstruktion.
- 05 P r i n z i p s c h e m a:
- 06 Gerade.
A
- 07 Eckanlage pfostenlos.
*..... (Grad)
A
- 08 Abmessung b x h mm
*.....X.....
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm *.....
(max. mm 1'100 oder mm 900)
- Höhe: mm *.....
(max. mm 2'600 oder mm 3'000)
- Anzahl Felder: *.....
(Flügelgewicht max. kg 70)
- 09 Glasart ESG d mm 8 B
13 Glasart ESG d mm 10 B
20 Ö f f n u n g s r i c h t u n g:
- 21 Innen. C
22 Aussen. C
23 Einseitig. D
24 Beidseitig. D
- 30 O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g:
- 31 Farblos eloxiert E6/EV1. E
32 Pulverbeschichtet.
E
- 33 Farbton: *..... F
34 RAL Nr.: *..... F
35 NCS: *..... F
36 IGP: *..... F
- 50 O p t i o n e n:
- 54 Übereck verschiebbare Flügel.
55 Segmentierte Anlagen.
G
56 Geteilte Anlagen.
G
57 Erstflügel mit beidseitiger
Edelstahl-Dreholive.
H

- 512.901 58 Erstflügel mit beidseitigem
Türdrücker und Schloss.
H
59 Vertikale Spaltdichtung
60 Höhenausgleichsprofil
69 Weiteres *

A

0 St A

600 **Spezielle Türen**

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

650 **Ganzglastüren**

- R .900 Unisoliertes Ganzglas
Schiebe-Dreh-System,
mit
Einscheiben-Sicherheitsglas
(ESG)
ohne vertikale Flügelprofile.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

- 651
R .901 01 Ganzglastüren.
nucovista® GG
Unisoliertes
Schiebe-Dreh-System mit
Einscheiben-Sicherheitsglas
(ESG-H -
Heat-Soak-getestet),
ohne vertikale Flügelprofile.
Höhenjustierbar (mm +5/-7)
mit Höhenausgleichsprofil.
Oben hängend, unten geführt.
ESG mm 8/10.
Erstöffnender Flügel mit
einseitiger
Edelstahl-Dreholive.
Einzelflügelverschiebung.
Aluminiumrahmen.
Magnethalter im Flügelprofil.

- 02 Frei bewegliche nicht
isolierte Glasfaltwand.

Bodenschienenprofil
barrierefrei im Boden
eingebaut.
Bodenschienenprofil unten,
für bauseitige Entwässerung
vorbereitet.

Laufart: oben

- 04 Konstruktion aus
Aluminiumprofilen, oben,
seitlich
geschlossenes
Laufschienenprofil
mit Höhenausgleichsprofil.
Höhentoleranz von mm +5/-7mm
oder
mm +/- 12,5mm innerhalb der
Konstruktion.

- 651.901 05 P r i n z i p s c h e m a:
- 06 Gerade.
A
- 07 Eckanlage pfostenlos.
*..... (Grad)
A
- 08 Abmessung b x h mm
*.....X.....
(Rohbaulichtmass)

Breite: mm *.....
(max. mm 1'100 oder mm 900)

Höhe: mm *.....
(max. mm 2'600 oder mm 3'000)

Anzahl Felder: *.....
(Flügelgewicht max. kg 70)
- 09 Glasart ESG d mm 8 B
- 13 Glasart ESG d mm 10 B
- 20 Ö f f n u n g s r i c h t u n g:
- 21 Innen. C
- 22 Aussen. C
- 23 Einseitig. D
- 24 Beidseitig. D
- 30 O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g:
- 31 Farblos eloxiert E6/EV1. E
- 32 Pulverbeschichtet.
E
- 33 Farbton: *..... F
- 34 RAL Nr.: *..... F
- 35 NCS: *..... F
- 36 IGP: *..... F
- 50 O p t i o n e n:
- 54 Übereck verschiebbare Flügel.
- 55 Segmentierte Anlagen.
G
- 56 Geteilte Anlagen.
G
- 57 Erstflügel mit beidseitiger
Edelstahl-Dreholive.
H
- 58 Erstflügel mit beidseitigem
Türdrücker und Schloss.
H
- 59 Vertikale Spaltdichtung
- 60 Höhenausgleichsprofil
- 69 Weiteres *.....

A 0 St A

Total 622 Türen

Gesamttotal