

## 371 Fenster und Fenstertüren



### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.  
. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

### 600 Fensterelemente mit Sonderformen sowie

Schiebeelemente  
. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.  
. Grundauführung nach den U'abschnitten 040 bis 070.

### 640 Schiebeelemente

R .900 Produktenachweis.  
R .910 Hochisoliertes Schiebe-Dreh-System.  
mobileGlas AG  
Landstrasse 176  
CH-5430 Wettingen  
Tel. 056 426 55 55  
info@mobileglas.ch  
www.mobileglas.ch

641 Schiebe- und Hebeschiebeelemente.

R .891 01 vistaline®  
Hochisoliertes Schiebe-Dreh-System mit 3-fach Isolierverglasung und 4-seitig filigranen Flügelprofilen mit thermischer Trennung.  
Oben hängend, unten geführt.  
Mittelpartie mm 47 im Nut-Kamm-System, Isolierverglasung mm 40 mit ESG, Ug-Wert W/m<sup>2</sup>K: 0,6  
Im Rahmen eingebauter Edelstahl-Bediengriff.  
Nicht überdeck verschiebbare Flügel.  
Aluminiumrahmen.

02 Frei bewegliche vollisolierte Glasfaltwand.

Bodenschienenprofil  
barrierefrei im Boden eingebaut, thermisch getrennt und für bauseitige Entwässerung vorbereitet.

Laufart: oben

- 641.891 04 Rahmen und die Flügelprofile sind aus schmalen, thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit Isolierverglasung. Die Ansichtsbreite der Mittelpartie der Flügel beträgt mm 47.
- 05 Schema \* .....
- 06 Abmessung b x h mm \* ..... x .....  
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm \* ..... (max. mm 6'800)
- Höhe: mm \* ..... (max. mm 2'650)
- Anzahl Felder: \* .....  
(Flügelgewicht max. kg 90)
- 09 Glasart d mm 40  
(4/14/4/14/4)
- Ug-Wert: W/m<sup>2</sup>K 0,6 A
- 13 Glasart d mm \* .....  
(.../.../.../.../...)
- Ug-Wert: W/m<sup>2</sup>K \*... A
- 14 Glasrandverbund \* .....
- 15 Gesamtenergiedurchlassgrad  
g-Wert % \* .....
- 16 Lichttransmissionsgrad % \* .....
- 20 Öffnungsrichtung:
- 21 Innen. B
- 22 Aussen. B
- 30 Oberflächenbehandlung:
- 31 Pulverbeschichtet.
- 32 Farbton: \* ..... C
- 33 RAL Nr.: \* ..... C
- 34 NCS: \* ..... C
- 35 IGP: \* ..... C
- 40 Farbe:
- 41 1-farbig D
- 42 2-farbig D
- 50 Optionen:
- 51 KABA-Schloss.
- 52 beidseitiger Edelstahl-Bediengriff.
- 53 Rahmenverbreiterung  
auf der Griffseite: mm 30.
- 69 Weiteres \* .....

A 0 St A .....

**Total 371 Fenster und Fenstertüren** .....

**Gesamttotal** .....