

## 376 Anlagen aus Glas und Metall



### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.  
. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

### 200 Ganzglasanlagen

Ohne andere Angaben gilt die Grundauführung nach den U'abschnitten 040 bis 060.

### 220 Schiebetüren

- R .900 Produktenachweis.
- R .910 Hochisoliertes Schiebe-Dreh-System.  
mobileGlas AG  
Landstrasse 176  
CH-5430 Wettingen  
Tel. 056 426 55 55  
info@mobileglas.ch  
www.mobileglas.ch
- R 229 Schiebetüren, einteilig.
- R .001 01 vistaline®  
Hochisoliertes Schiebe-Dreh-System mit 3-fach Isolierverglasung und 4-seitig filigranen Flügelprofilen mit thermischer Trennung.  
Oben hängend, unten geführt.  
Mittelpartie mm 47 im Nut-Kamm-System, Isolierverglasung mm 40 mit ESG,  
Ug-Wert W/m<sup>2</sup>K: 0,6  
Im Rahmen eingebauter Edelstahl-Bediengriff.  
Nicht überdeck verschiebbare Flügel.  
Aluminiumrahmen.
- 02 Frei bewegliche vollisolierte Glasfaltwand.  
  
Bodenschieneprofil barrierefrei im Boden eingebaut, thermisch getrennt und für bauseitige Entwässerung vorbereitet.
- Laufart: oben
- 04 Rahmen und die Flügelprofile sind aus schmalen, thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit Isolierverglasung. Die Ansichtsbreite der Mittelpartie der Flügel beträgt mm 47.
- 05 Schema \*.....

- 229.001 06 Abmessung b x h mm  
 \*.....X.....  
 (Rohbaulichtmass)
- Breite: mm \*..... (max.  
 mm 6'800)
- Höhe: mm \*..... (max. mm  
 2'650)
- Anzahl Felder: \*.....  
 (Flügelgewicht max. kg 90)
- 09 Glasart d mm 40  
 (4/14/4/14/4)
- Ug-Wert: W/m2K 0,6 A
- 13 Glasart d mm \*.....  
 (.../.../.../.../...)
- Ug-Wert: W/m2K \*... A
- 14 Glasrandverbund \*.....
- 15 Gesamtenergiedurchlassgrad  
 g-Wert % \*.....
- 16 Lichttransmissionsgrad %  
 \*.....
- 20 Öffnungsrichtung:
- 21 Innen. B
- 22 Aussen. B
- 30 Oberflächenbehandlung:
- 31 Pulverbeschichtet.
- 32 Farbton: \*..... C
- 33 RAL Nr.: \*..... C
- 34 NCS: \*..... C
- 35 IGP: \*..... C
- 40 Farbe:
- 41 1-farbig D
- 42 2-farbig D
- 50 Optionen:
- 51 KABA-Schloss.
- 52 beidseitiger  
 Edelstahl-Bediengriff.
- 53 Rahmenverbreiterung  
 auf der Griffseite mm 30.
- 68 LE = St.
- 69 Weiteres \*.....

A 0 LE A .....

**Total 376 Anlagen aus Glas und Metall** .....

**Gesamttotal** .....