

622 Türen



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Schiebetüren und Faltschiebetüren

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 Schiebetüren innen

R .900 Hochisoliertes Schiebe-Dreh-System.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

512 Schiebetüren zwischen 2 Wänden laufend.

R .901 01 vistaline®
Hochisoliertes Schiebe-Dreh-System mit 3-fach Isolierverglasung und 4-seitig filigranen Flügelprofilen mit thermischer Trennung.
Oben hängend, unten geführt.
Mittelpartie mm 47 im Nut-Kamm-System, Isolierverglasung mm 40 mit ESG,
Ug-Wert W/m²K: 0,6
Im Rahmen eingebauter Edelstahl-Bediengriff.
Nicht übereck verschiebbare Flügel.
Aluminiumrahmen.

02 Frei bewegliche vollisolierte Glasfaltwand.

Bodenschienenprofil barrierefrei im Boden eingebaut, thermisch getrennt und für bauseitige Entwässerung vorbereitet.

Laufart: oben

512.901 04 Rahmen und die Flügelprofile sind aus schmalen, thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit Isolierverglasung. Die Ansichtsbreite der Mittelpartie der Flügel beträgt mm 47.

05 Schema *.....

06 Abmessung b x h mm

*.....X.....

(Rohbaulichmass)

Breite: mm *..... (max. mm 6'800)

Höhe: mm *..... (max. mm 2'650)

Anzahl Felder: *.....

(Flügelgewicht max. kg 90)

09 Glasart d mm 40

(4/14/4/14/4)

Ug-Wert: W/m²K 0,6 A

13 Glasart d mm *.....

(.../.../.../.../...)

Ug-Wert: W/m²K *... A

14 Glasverbund *.....

15 Gesamenergiedurchlassgrad

g-Wert % *.....

16 Lichttransmissionsgrad %

*.....

20 Öffnungsrichtung:

g:

21 Innen. B

22 Aussen. B

30 Oberflächenbehandlung:

31 Pulverbeschichtet.

32 Farbton: *..... C

33 RAL Nr.: *..... C

34 NCS: *..... C

35 IGP: *..... C

40 Farbe:

41 1-farbig D

42 2-farbig D

50 Optionen:

51 KABA-Schloss.

52 beidseitiger

Edelstahl-Bediengriff.

53 Rahmenverbreiterung

auf der Griffseite mm 30.

69 Weiteres *.....

A

0 St A

600 **Spezielle Türen**

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

650 **Ganzglastüren**

-
- R 650.900 Hochisoliertes
Schiebe-Dreh-System.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
CH-5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch
- 651 Ganzglastüren.
- R .901 01 vialine®
Hochisoliertes
Schiebe-Dreh-System
mit 3-fach Isolierverglasung
und
4-seitig filigranen
Flügelprofilen mit thermischer
Trennung.
Oben hängend, unten geführt.
Mittelpartie mm 47 im
Nut-Kamm-System,
Isolierverglasung mm 40 mit
ESG,
Ug-Wert W/m2K: 0,6
Im Rahmen eingebauter
Edelstahl-Bediengriff.
Nicht übereck verschiebbare
Flügel.
Aluminiumrahmen.
- 02 Frei bewegliche vollisolierte
Glasfaltwand.
- Bodenschienenprofil
barrierefrei im Boden
eingebaut, thermisch
getrennt und für bauseitige
Entwässerung vorbereitet.
- Laufart: oben
- 04 Rahmen und die Flügelprofile
sind aus schmalen, thermisch
getrennten Aluminiumprofilen
mit Isolierverglasung. Die
Ansichtsbreite der
Mittelpartie der Flügel
beträgt mm 47.
- 05 Schema *.....
- 06 Abmessung b x h mm
*.....X.....
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm *..... (max.
mm 6'800)
- Höhe: mm *..... (max. mm
2'650)
- Anzahl Felder: *.....
(Flügelgewicht max. kg 90)
- 09 Glasart d mm 40
(4/14/4/14/4)
- Ug-Wert: W/m2K 0,6 A
- 13 Glasart d mm *.....
(.../.../.../.../...)
- Ug-Wert: W/m2K *... A

- 651.901 14 Glasrandverbund *.....
- 15 Gesamtenergiedurchlassgrad
g-Wert % *.....
- 16 Lichttransmissionsgrad %
*.....
- 20 Öffnungsrichtung:
g:
- 21 Innen. B
- 22 Aussen. B
- 30 Oberflächenbehandlung:
- 31 Pulverbeschichtet.
- 32 Farbton: *..... C
- 33 RAL Nr.: *..... C
- 34 NCS: *..... C
- 35 IGP: *..... C
- 40 Farbe:
- 41 1-farbig D
- 42 2-farbig D
- 50 Optionen:
- 51 KABA-Schloss.
- 52 beidseitiger
Edelstahl-Bediengriff.
- 53 Rahmenverbreiterung
auf der Griffseite mm 30.
- 69 Weiteres *.....

A 0 St A

Total 622 Türen

Gesamttotal