

376 Anlagen aus Glas und Metall



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

200 Ganzglasanlagen

Ohne andere Angaben gilt die Grundauführung nach den U'abschnitten 040 bis 060.

220 Schiebetüren

- R .900 Produktenachweis.
- R .910 Untenlaufendes unisoliertes mehrspuriges Ganzglas Schiebesystem.
mobileGlas AG
Landstrasse 176
5430 Wettingen
Tel. 056 426 55 55
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch
- 221 Schiebetüren, einteilig, zu Ganzglasanlagen.
- R .891 01 multislide®
Untenlaufendes unisoliertes mehrspuriges Ganzglas Schiebesystem. mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H Heat-Soak-getestet), ohne vertikale Flügelprofilen. Unten laufend, oben geführt, alle Flügel beweglich. ESG-H mm 8/10 im Flügelprofil geklemmt, Multistep-Verriegelung:
A: entriegelt zum Gegenflügel
B: Mitnehmerfunktion
C: verriegelt zum Gegenflügell
- 02 Unten laufendes Schiebesystem in Ganzglas, Flügel parallel verschoben
- Bodenschienenprofil barrierefrei im Boden eingebaut.
Bodenschienenprofil unten nach aussen entwässert.
- Laufart: unten
- 04 Nicht thermisch getrennte Aluminiumprofile.
Obere Führungsschiene h mm 40, unteres Laufschiennenprofil mm 15.
- 05 P r i n z i p s c h e m a:
- 06 Gerade. A
- 07 Eckanlage pfostenlos.
*..... (Grad) A

- 221.891 08 Abmessung b x h mm
*.....X.....
(Rohbaulichtmass)
- Breite: mm *.....
(max. mm 1'100 oder mm 1'300)
- Höhe: mm *.....
(max. mm 2'800 oder mm 2'500)
- Anzahl Felder: *.....
(Flügelgewicht max. kg 100)
- Anzahl Bahnen: *.....
(2-5 spurig möglich)
- 09 Glasart ESG d mm 8 B
13 Glasart ESG d mm 10 B
30 O b e r f l ä c h e n b e h a
n d l u n g:
31 Farblos eloxiert E6/EV1. C
32 Pulverbeschichtet.
C
33 Farbton: *..... D
34 RAL Nr.: *..... D
35 NCS: *..... D
36 IGP: *..... D
50 O p t i o n e n:
64 Verriegelungs-Auswerfer-
Einheit (VAE):
- selbstverriegelnd.
- im seitlichen
Anschlussprofil integriert.
- Fussbedienung Innen und/oder
Aussen.
- Handbedienung mit
Griffschale
auf Türgriffhöhe.
65 Montageprofil mit
Laufschiene-
entwässerung nach unten.
66 Aufsteckbares Aluminium-Profil
mit Bürstendichtung.
67 Griffmuschel mit
Glasausschnitt.
68 Ausführung als Stulpanlage.
70 S p u r b r e i t e:
71 mm 42 / 40. E
72 mm 63 / 60. E
73 mm 84 / 80. E
74 mm 107 / 100. E
79 Weiteres *.....

A 0 St A

Total 376 Anlagen aus Glas und Metall

Gesamttotal