

241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

440 Einlagen und Hochbaulager

446 Hochbaulager.

- .100 Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage, d max. mm 15.

- .101 01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauermörtel-unterlage.

02 Marke: ISONOVA®
 Firma HBT-ISOL AG
 Im Stetterfeld 3
 5608 Stetten AG
 Tel. 056 648 41 11
 info@hbt-isol.com
 www.hbt-isol.com

03 Nach Plan *.....

04 Typ: ISONOVA®-HS-10
 Körperschalldämmung: dB 3 bis 6 im Massivbau,
 < dB 10 im Leichtbau
 Lagerdicke: mm 10,0
 Werkstoff: Gummigranulat polyurethanegebunden.
 Steifigkeit C bei 15% Lagereinfederung: 2,00 N/mm
 Brandverhaltensklasse 4,1
 Wärmeleitfähigkeit λ_D W/mK: 0,14
 Lieferung in Rollen à m 20

A 0 LE A

- .102 01 Spezifikation in Pos. 446.101
 05 Wanddicke m 0,120 bis 0,125
 07 LE = m

A 0 LE A

- .103 01 Spezifikation in Pos. 446.101
 05 Wanddicke m 0,145 bis 0,150
 07 LE = m

A 0 LE A

446.104	01 Spezifikation in Pos. 446.101 05 Wanddicke m 0,175 bis 0,180 07 LE = m	A	0 LE A
.105	01 Spezifikation in Pos. 446.101 05 Wanddicke m 0,200 07 LE = m	A	0 LE A
.106	01 Spezifikation in Pos. 446.101 05 Wanddicke m *... 07 LE = m	A	0 LE A

Total 241 Ortbetonbau

Gesamttotal