

314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztex-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Wärme- und Schalldämmschichten

610 Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk

612 Schalldämmschicht unter Mauerwerk auf ebenen Untergrund verlegen.

R .900 Für tragendes Mauerwerk.

R .901 01 Marke: ISONOVA®
 Firma HBT-ISOL AG
 Im Stetterfeld 3
 5608 Stetten AG
 Tel. 056 648 41 11
 info@hbt-isol.com
 www.hbt-isol.com
 02 Schichtdicke mm 8
 03 Mauerwerk d mm *.....
 04 LE = m
 05 Typ: ISONOVA®-HS-8
 Körperschalldämmung: dB 3 bis 6 im Massivbau,
 < dB 10 im Leichtbau
 Lagerdicke: mm 8,0
 Werkstoff: Gummigranulat polyurethanegebunden.
 Steifigkeit C bei 15% Lagereinfederung: 2,00 N/mm
 Brandverhaltensklasse 4,1
 Wärmeleitfähigkeit λ_{D} W/mK: 0,14
 Lieferung in Rollen à m 20

A 0 LE A

R .902 01 Spezifikation in Pos. 612.901
 02 ISONOVA®-HS-8
 03 Mauerwerk d mm 115-135
 04 LE = m

A 0 LE A

R .903 01 Spezifikation in Pos. 612.901
 02 ISONOVA®-HS-8
 03 Mauerwerk d mm 140-160
 04 LE = m

A 0 LE A

R .904 01 Spezifikation in Pos. 612.901
 02 ISONOVA®-HS-8
 03 Mauerwerk d mm 165-185
 04 LE = m

A 0 LE A

R	612.905	01 Spezifikation in Pos. 612.901 02 ISONOVA®-HS-8 03 Mauerwerk d mm *..... 04 LE = m	A	0 LE A
	613	Schalldämmschicht auf Mauerwerk verlegen, inkl. Mörtelbett.		
R	.900	Für tragendes Mauerwerk.		
R	.901	01 Marke: ISONOVA® Firma HBT-ISOL AG Im Stetterfeld 3 5608 Stetten AG Tel. 056 648 41 11 info@hbt-isol.com www.hbt-isol.com 02 Schichtdicke mm 8 03 Mauerwerk d mm *..... 04 LE = m 05 Typ: ISONOVA®-HS-8 Körperschalldämmung: dB 3 bis 6 im Massivbau, < dB 10 im Leichtbau Lagerdicke: mm 8,0 Werkstoff: Gummigranulat polyurethanegebunden. Steifigkeit C bei 15% Lagereinfederung: 2,00 N/mm Brandverhaltensklasse 4,1 Wärmeleitfähigkeit Lambda_D W/mK: 0,14 Lieferung in Rollen à m 20	A	0 LE A
R	.902	01 Spezifikation in Pos. 613.901 02 ISONOVA®-HS-8 03 Mauerwerk d mm 115-135 04 LE = m	A	0 LE A
R	.903	01 Spezifikation in Pos. 613.901 02 ISONOVA®-HS-8 03 Mauerwerk d mm 140-160 04 LE = m	A	0 LE A
R	.904	01 Spezifikation in Pos. 613.901 02 ISONOVA®-HS-8 03 Mauerwerk d mm 165-185 04 LE = m	A	0 LE A
R	.905	01 Spezifikation in Pos. 613.901 02 ISONOVA®-HS-8 03 Mauerwerk d mm *..... 04 LE = m	A	0 LE A

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal