

624 Allgemeine Schreinerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 624D/2018.

01 Allgemeine Schreinerarbeiten
(V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

600 Arbeiten an Treppen und Geländern

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

620 Handläufe und Geländer

623 Geländer.

R .901

Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Max Compact Exterior,
 Brauner Kern, F-Qualität RF2,
 B s2-d0 (BKZ 5.3)
 Duromere Hochdruckplatten
 (HPL) unter hohem Druck und
 hoher Temperatur in
 Laminatpressen erzeugt.

Hoch witterungbeständig,
 optimal lichtecht, doppelt
 gehärtet, kratzfest,
 lösungsmittelbeständig, leicht
 zu reinigen, schlagzäh,
 schnelle Montage.
 Witterungs- und UV-Beständigkeit
 gemäss EN438-2

Wärmeausdehnungskoeffizient:
 $18 \times 10^{-6} (\text{hoch } -6) 1/\text{K}$
 Wärmeleitfähigkeit: 0,3 W/mK
 Wasserdampfdiffusionswiderstand:
 ca. $17 \times 10^{-10} \text{ m}^2$
 Rohdichte: 1,35 - 1,44 g/cm³

- 01 Oberfläche: NT A
- 02 Oberfläche: NH (Hexa)/NT A
- 03 Oberfläche: NG (Glanz)/NG (Glanz) A
- 04 Oberfläche: NY (Sky)/NT A
- 05 Oberfläche: ... A
- 06 Rückseite geschliffen
- 07 Format bxl: mm 2'800 x 1'300 B
- 08 Format bxl: mm 4'100 x 1'300 B
- 09 Format bxl: mm 2'800 x 1'854 B
- 10 Format bxl: mm 4'100 x 1'854 B
- 11 Format bxl: mm 3'670 x 1'630 B
- 12 Format bxl: mm ... B
- 13 Dicke: mm 2,0 - 2,9
Toleranz ± mm 0,2 C
- 14 Dicke: mm 3,0 - 4,9
Toleranz ± mm 0,3 C
- 15 Dicke: mm 5,0 - 7,9
Toleranz ± mm 0,4 C
- 16 Dicke: mm 8,0 - 11,9
Toleranz ± mm 0,5 C
- 17 Dicke: mm 12,0 - 13,0
Toleranz ± mm 0,6 C
- 18 Rückseite Dekor
Dicke: mm 2,0 - 2,9
Toleranz ± mm 0,2 D

