343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

Fundermax
For you to create

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2022.

01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Fassadenbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Fassadenbekleidungen aus grossformatigen Holzplatten

541 Bekleidungen aus grossformatigen Platten.

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

R 541.921 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Fundermax Mlook
Fassadenplatten,
RF1, Baustoffklassifizierung:
A2 s1-d0 nach EN 13501-1.
Duromere Hochdruckplatten
(HPL) unter hohem Druck und
hoher Temperatur in
Laminatpressen erzeugt.

Brandbeständig, kratzfest,
geringe Dickenquellung, hoch
witterungsbeständig,
lösungsmittelbeständig,
beidseitig verwendbar, optimal
lichtecht, schlagzäh, leicht
zu reinigen, schnelle Montage,
langlebig.

Wärmeausdehnungskoeffizient:
18 x 10*(hoch -6) 1/K
Wärmeleitfähigkeit: 0,3 W/mK
Wasserdampfdiffussions?widerstand:
ca. 17'200 µ
Rohdichte: 1,8 g/cm3

01 Unterkonstruktion: Aluminium A
02 Unterkonstruktion: ... A
03 Geschraubt B
04 Genietet B
05 Befestigungsart: ... B
06 Bohrlochdurchmesser:
Gleitpunkt: mm 8,5
Fixpunkt: mm 5,1
Metallunterkonstruktion: mm 5,1
07 Oberfläche: NT C
08 Oberfläche: ... C
09 Format bxl: max. mm 3'580 x 1'580
D
10 Format bxl: mm ... D
11 Dicke Aussenanwendung: mm 7 E
12 Dicke Aussenanwendung: mm 9 E
13 Dicke Aussenanwendung: mm ... E
14 Dicke für Geländer: mm 9 F
15 Dicke für Geländer: mm 12 F
16 Dicke für Geländer: mm ... F
17 Dekor Architecture Line: Nr. ... G
18 Dekor Pure Color: Nr. ... G
19 Dekor Nature: Nr. ... G
20 Dekor Material: Nr. ... G
21 Dekor .....: Nr. ... G
22 LE = ...
23 Weiteres ...

A 0.000 LE A ....

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich

R 541.922 bis .929 wie .921

A 0.000 LE A ....

Total 500 Fassadenbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen .....

Total 343 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen .....

Copyright © 2024 by CRB, 8036 Zürich