

344	Fassadenbau	: :Fundermax For you to create	
000	Bedingungen		
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.		
	. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.		
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 344D/2016.		
	01 Fassadenbau (V'23)		
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.		
200	Unterkonstruktionen		
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.		
210	Unterkonstruktionen für Fenster In Krafrichtung fixieren.		
211	Fensterhalter unten (Auflager), aus Metall.		
.100	L-Profil.		
.110	Durchlaufendes Profil, höhengenaу richten und befestigen, Untergrund Beton oder Backstein. Inkl. örtlicher Wärmedämmunterlage.		
.111	01 Metallunterkonstruktion auf tragende Struktur mechanisch befestigen.		
	03 Material: Aluminium		
	05 Fixierlochabstand mm		
	06 Befestigungsart: mit Schrauben.		
		A	0.00 m A
Total 200	Unterkonstruktionen		
600	Bekleidungen		
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.		
640	Bekleidungen mit nicht metallischen Platten		

644		Fassaden mit grossformatigen Platten bekleiden.	
R	.921	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Fundermax Mlook Fassadenplatten, RF1, Baustoffklassifizierung: A2 s1-d0 nach EN 13501-1. Duromere Hochdruckplatten (HPL) unter hohem Druck und hoher Temperatur in Laminatpressen erzeugt. Brandbeständig, kratzfest, geringe Dickenquellung, hoch witterungsbeständig, lösungsmittelbeständig, beidseitig verwendbar, optimal lichtecht, schlagzäh, leicht zu reinigen, schnelle Montage, langlebig. Wärmeausdehnungskoeffizient: 18 x 10*(hoch -6) 1/K Wärmeleitfähigkeit: 0,3 W/mK Wasserdampfdiffusions?widerstand: ca. 17'200 µ Rohdichte: 1,8 g/cm3 01 Unterkonstruktion: Aluminium A 02 Unterkonstruktion: ... A 03 Geschraubt B 04 Genietet B 05 Befestigungsart: ... B 06 Bohrlochdurchmesser: Gleitpunkt: mm 8,5 Fixpunkt: mm 5,1 Metallunterkonstruktion: mm 5,1 07 Oberfläche: NT C 08 Oberfläche: ... C 09 Format bxl: max. mm 3'580 x 1'580 D 10 Format bxl: mm ... D 11 Dicke Aussenanwendung: mm 7 E 12 Dicke Aussenanwendung: mm 9 E 13 Dicke Aussenanwendung: mm ... E 14 Dicke für Geländer: mm 9 F 15 Dicke für Geländer: mm 12 F 16 Dicke für Geländer: mm ... F 17 Dekor Architecture Line: Nr. ... G 18 Dekor Pure Color: Nr. ... G 19 Dekor Nature: Nr. ... G 20 Dekor Material: Nr. ... G 21 Dekor: Nr. ... G 22 LE = 23 Weiteres ...	

A 0.000 LE A

LV	CRB Musterleistungsverzeichnisse MLV	BauPlus	01.03.2024
FUNDER	Fundermax Swiss AG - Exterior m.look	LV	004
	344D/16 Fassadenbau (V'23)	Seite	9/9
R	644.922	bis .929 wie .921	
		A	0.000 LE A
Total 600		Bekleidungen	
Total 344		Fassadenbau	
Gesamttotal			