

631 Trennwände

Fundermax
For you to create

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 631D/2020.

01 Trennwände (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Versetzbare Elementwände

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Befestigung an Boden, Wänden und
ausreichend tragfähiger Decke.

320 Elementwände aus Vollwandelementen

321 Versetzbare Elementwände aus
Vollwandelementen erstellen.

.100 Ohne Anforderungen bezüglich
Brandschutz.

R .191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max HPL (=High Pressure Laminate),
duomere HochdruckSchichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Möbel, Inneneinrichtungen.

Hygienisch, für alle Innenanwendungen
geeignet,
dekorativ, ritzhart, abriebfest, frost- und
hitzeunempfindlich, beständig gegen
Chemikalien,
schlagzäh, lebensmittelecht.

Dichte: 1,45 - 1,47 g/cm3

321.191	01 Oberfläche: Aptico	A		
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag	A		
	03 Oberfläche: Grafica	A		
	04 Oberfläche: Immago	A		
	05 Oberfläche: Interior Plus	A		
	06 Oberfläche: Lignum	A		
	07 Oberfläche: Mito	A		
	08 Oberfläche: Matt	A		
	09 Oberfläche: Natura	A		
	10 Oberfläche: Nice	A		
	11 Oberfläche: Pore Matt	A		
	12 Oberfläche: Real Matt	A		
	13 Oberfläche: Spiegelglanz	A		
	14 Oberfläche: Structura	A		
	15 Oberfläche: Texta	A		
	16 Oberfläche: ...	A		
	17 Dekor: Colour	B		
	18 Dekor: Nature	B		
	19 Dekor: Material	B		
	20 Dekor: Metallic	B		
	21 Dekor: Individualdruck	B		
	22 Dekor: ...	B		
	23 Dekorart: Echtmetall	C		
	24 Dekorart: Holz	C		
	25 Dekorart: Material	C		
	26 Dekorart: Uni	C		
	27 Dekorart: ...	C		
	28 Dekor Nr.: ...			
	29 Dekorname: ...			
	30 Dekorrichtung: L = längs	D		
	31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert	D		
	32 Dekorrichtung: N = richtungslos	D		
	33 Format lxb: mm 2'140 x 1'060	E		
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300	E		
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300	E		
	36 Format lxb: mm ...	E		
	37 Dicke: mm 0,8	F		
	38 Dicke: mm 1,0	F		
	39 Dicke: mm ...	F		
	40 Brauner Kern	G		
	41 Weisser Kern	G		
	42 Holzart: ...			
	43 NCS: ...			
	44 RAL Nr.: ...			
	45 CMYK Näherungswert: ...			
	46 Helligkeitswert: ...			
	47 LE = ...			
	48 Weiteres ...			
		A	0.000 LE	A
R	.192 bis .199 wie .191	A	0.000 LE	A

321.200	Mit Anforderungen bezüglich Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse EI 30.
R .291	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Max HPL (=High Pressure Laminate), duromere HochdruckSchichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt Anwendungsbereich: Möbel, Inneneinrichtungen. Hygienisch, für alle Innenanwendungen geeignet, dekorativ, ritzhart, abriebfest, frost- und hitzeunempfindlich, beständig gegen Chemikalien, schlagzäh, lebensmittelecht. Dichte: 1,45 - 1,47 g/cm3 01 Oberfläche: Aptico A 02 Oberfläche: Feinhammerschlag A 03 Oberfläche: Grafica A 04 Oberfläche: Immago A 05 Oberfläche: Interior Plus A 06 Oberfläche: Lignum A 07 Oberfläche: Mito A 08 Oberfläche: Matt A 09 Oberfläche: Natura A 10 Oberfläche: Nice A 11 Oberfläche: Pore Matt A 12 Oberfläche: Real Matt A 13 Oberfläche: Spiegelglanz A 14 Oberfläche: Structura A 15 Oberfläche: Texta A 16 Oberfläche: ... A 17 Dekor: Colour B 18 Dekor: Nature B 19 Dekor: Material B 20 Dekor: Metallic B 21 Dekor: Individualdruck B 22 Dekor: ... B 23 Dekorart: Echtmetall C 24 Dekorart: Holz C 25 Dekorart: Material C 26 Dekorart: Uni C 27 Dekorart: ... C 28 Dekor Nr.: ... 29 Dekorname: ... 30 Dekorrichtung: L = längs D 31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D

	321.291	32 Dekorrichtung: N = richtungslos D							
		33 Format lxb: mm 2'140 x 1'060	E						
		34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300	E						
		35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300	E						
		36 Format lxb: mm ...	E						
		37 Dicke: mm 0,8	F						
		38 Dicke: mm 1,0	F						
		39 Dicke: mm ...	F						
		40 Brauner Kern	G						
		41 Weisses Kern	G						
		42 Holzart: ...							
		43 NCS: ...							
		44 RAL Nr.: ...							
		45 CMYK Näherungswert: ...							
		46 Helligkeitswert: ...							
		47 LE = ...							
		48 Weiteres ...							
				A	0.000	LE	A		
R	.292	bis .299 wie .291							
				A	0.000	LE	A		
	.300	Mit Anforderungen bezüglich Brandschutz, Feuerwiderstandsklasse EI 60.							
R	.391	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch							
		Max HPL (=High Pressure Laminate), duromere HochdruckSchichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt Anwendungsbereich: Möbel, Inneneinrichtungen.							
		Hygienisch, für alle Innenanwendungen geeignet, dekorativ, ritzhart, abriebfest, frost- und hitzeunempfindlich, beständig gegen Chemikalien, schlagzäh, lebensmittelecht.							
		Dichte: 1,45 - 1,47 g/cm3							
		01 Oberfläche: Aptico	A						
		02 Oberfläche: Feinhammerschlag	A						
		03 Oberfläche: Grafica	A						
		04 Oberfläche: Immago	A						
		05 Oberfläche: Interior Plus	A						
		06 Oberfläche: Lignum	A						
		07 Oberfläche: Mito	A						
		08 Oberfläche: Matt	A						
		09 Oberfläche: Natura	A						
		10 Oberfläche: Nice	A						
		11 Oberfläche: Pore Matt	A						
		12 Oberfläche: Real Matt	A						
		13 Oberfläche: Spiegelglanz	A						
		14 Oberfläche: Structura	A						
		15 Oberfläche: Texta	A						
		16 Oberfläche: ...	A						

	321.391	17 Dekor: Colour	B			
		18 Dekor: Nature	B			
		19 Dekor: Material	B			
		20 Dekor: Metallic	B			
		21 Dekor: Individualdruck	B			
		22 Dekor: ...	B			
		23 Dekorart: Echtmetall	C			
		24 Dekorart: Holz	C			
		25 Dekorart: Material	C			
		26 Dekorart: Uni	C			
		27 Dekorart: ...	C			
		28 Dekor Nr.: ...				
		29 Dekorname: ...				
		30 Dekorrichtung: L = längs	D			
		31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert	D			
		32 Dekorrichtung: N = richtungslos	D			
		33 Format lxb: mm 2'140 x 1'060	E			
		34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300	E			
		35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300	E			
		36 Format lxb: mm ...	E			
		37 Dicke: mm 0,8	F			
		38 Dicke: mm 1,0	F			
		39 Dicke: mm ...	F			
		40 Brauner Kern	G			
		41 Weisses Kern	G			
		42 Holzart: ...				
		43 NCS: ...				
		44 RAL Nr.: ...				
		45 CMYK Näherungswert: ...				
		46 Helligkeitswert: ...				
		47 LE = ...				
		48 Weiteres ...				
				A	0.000 LE	A
R	.392	bis .399 wie .391		A	0.000 LE	A

Total 300

Versetzbare Elementwände

- 400

Kabinentrennwände
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.
- 410

**Kabinentrennwände aus
Holzwerkstoff**
- 411

Kabinentrennwände aus Holzwerkstoff,
in trockenen Räumen. Konstruktion
nach System Unternehmer.
- .100

Frontwand mit Türöffnungen. An
Zwischenwänden und/oder an
bauseitigen Wänden befestigen.

- R 411.191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Max HPL (=High Pressure Laminate),
duromere HochdruckSchichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Möbel, Inneneinrichtungen.
- Hygienisch, für alle Innenanwendungen
geeignet,
dekorativ, ritzhart, abriebfest, frost- und
hitzeunempfindlich, beständig gegen
Chemikalien,
schlagzäh, lebensmittelecht.
- Dichte: 1,45 - 1,47 g/cm3
- 01 Oberfläche: Aptico A
 - 02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
 - 03 Oberfläche: Grafica A
 - 04 Oberfläche: Immago A
 - 05 Oberfläche: Interior Plus A
 - 06 Oberfläche: Lignum A
 - 07 Oberfläche: Mito A
 - 08 Oberfläche: Matt A
 - 09 Oberfläche: Natura A
 - 10 Oberfläche: Nice A
 - 11 Oberfläche: Pore Matt A
 - 12 Oberfläche: Real Matt A
 - 13 Oberfläche: Spiegelglanz A
 - 14 Oberfläche: Structura A
 - 15 Oberfläche: Texta A
 - 16 Oberfläche: ... A
 - 17 Dekor: Colour B
 - 18 Dekor: Nature B
 - 19 Dekor: Material B
 - 20 Dekor: Metallic B
 - 21 Dekor: Individualdruck B
 - 22 Dekor: ... B
 - 23 Dekorart: Echtmetall C
 - 24 Dekorart: Holz C
 - 25 Dekorart: Material C
 - 26 Dekorart: Uni C
 - 27 Dekorart: ... C
 - 28 Dekor Nr.: ...
 - 29 Dekorname: ...
 - 30 Dekorrichtung: L = längs D
 - 31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
 - 32 Dekorrichtung: N = richtungslos D
 - 33 Format lxb: mm 2'140 x 1'060 E
 - 34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
 - 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
 - 36 Format lxb: mm ... E
 - 37 Dicke: mm 0,8 F
 - 38 Dicke: mm 1,0 F

	411.191	39 Dicke: mm ... F			
		40 Brauner Kern G			
		41 Weisses Kern G			
		42 Holzart: ...			
		43 NCS: ...			
		44 RAL Nr.: ...			
		45 CMYK Näherungswert: ...			
		46 Helligkeitswert: ...			
		47 LE = ...			
		48 Weiteres ...			
			A	0.000 LE	A
R	.192	bis .199 wie .191			
			A	0.000 LE	A
	.200	Zwischen- bzw. seitliche Abschlusswand. An Frontwand und an bauseitiger Wand befestigen.			
R	.291	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch			
		Max HPL (=High Pressure Laminate), duromere HochdruckSchichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt Anwendungsbereich: Möbel, Inneneinrichtungen.			
		Hygienisch, für alle Innenanwendungen geeignet, dekorativ, ritzhart, abriebfest, frost- und hitzeunempfindlich, beständig gegen Chemikalien, schlagzäh, lebensmittelecht.			
		Dichte: 1,45 - 1,47 g/cm3			
		01 Oberfläche: Aptico	A		
		02 Oberfläche: Feinhammerschlag	A		
		03 Oberfläche: Grafica	A		
		04 Oberfläche: Immago	A		
		05 Oberfläche: Interior Plus	A		
		06 Oberfläche: Lignum	A		
		07 Oberfläche: Mito	A		
		08 Oberfläche: Matt	A		
		09 Oberfläche: Natura	A		
		10 Oberfläche: Nice	A		
		11 Oberfläche: Pore Matt	A		
		12 Oberfläche: Real Matt	A		
		13 Oberfläche: Spiegelglanz	A		
		14 Oberfläche: Structura	A		
		15 Oberfläche: Texta	A		
		16 Oberfläche: ...	A		
		17 Dekor: Colour	B		
		18 Dekor: Nature	B		
		19 Dekor: Material	B		
		20 Dekor: Metallic	B		
		21 Dekor: Individualdruck	B		
		22 Dekor: ...	B		
		23 Dekorart: Echtmetall	C		
		24 Dekorart: Holz	C		

411.291	25 Dekorart: Material	C			
	26 Dekorart: Uni	C			
	27 Dekorart: ...	C			
	28 Dekor Nr.: ...				
	29 Dekorname: ...				
	30 Dekorrichtung: L = längs		D		
	31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert		D		
	32 Dekorrichtung: N = richtungslos		D		
	33 Format lxb: mm 2'140 x 1'060	E			
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300	E			
	35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300	E			
	36 Format lxb: mm ...	E			
	37 Dicke: mm 0,8	F			
	38 Dicke: mm 1,0	F			
	39 Dicke: mm ...	F			
	40 Brauner Kern	G			
	41 Weisses Kern	G			
	42 Holzart: ...				
	43 NCS: ...				
	44 RAL Nr.: ...				
	45 CMYK Näherungswert: ...				
	46 Helligkeitswert: ...				
	47 LE = ...				
	48 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.292	bis .299 wie .291			
			A	0.000 LE	A

Total 400	Kabinentrennwände	
------------------	--------------------------	--

600	Abtrennsysteme				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
660	Anpassungen und Ausschnitte				
661	Anpassungen an Brüstungen und dgl., bei Abtrennsystemen.				
.001	02 Zu Pos. 411.191 und 411.291				
		A	0 St	A	
662	Ausschnitte für Leitungen und dgl., in Abtrennsystemen.				
.001	02 Zu Pos. 411.191 und 411.291				
		A	0 St	A	
680	Mehrleistungen und Zubehör				
681	Mehrleistung für Anpassungen wegen Gefälle bei Boden und/ oder Decke.				
.001	01 Zu Pos. 411.191 und 411.291				
	02 Gefälle %				
	03 Bei Boden.				
	06 LE =				
	07 Weiteres ...				
		A	0.000 LE	A	

682	Mehrleistungen für erhöhten Montageaufwand, bei Abtrennsystemen.				
.100	Für Befestigung durch Dämmschichten und in Hohlräumen.				
.101	02 Zu Pos. 411.191 und 411.291	A	0	St	A
.200	Für Befestigung in Porenbeton und dgl., mit Spezialdübeln.				
.201	02 Zu Pos. 411.191 und 411.291	A	0	St	A
683	Zubehör zu Abtrennsystemen.				
.100	Beschilderung auf oder neben Türen.				
.101	02 Zu Pos. 411.191 und 411.291	A	0	St	A
Total 600 Abtrennsysteme					
Total 631 Trennwände					
Gesamttotal					