

631 Trennwände

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 631D/2020.

01 Trennwände (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

400 Kabinentrennwände

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Kabinentrennwände aus Holzwerkstoff

411 Kabinentrennwände aus Holzwerkstoff,
in trockenen Räumen. Konstruktion
nach System Unternehmer.

.100 Frontwand mit Türöffnungen. An
Zwischenwänden und/oder an
bauseitigen Wänden befestigen.

R 411.191 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Compact Interior;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.

Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.

Dichte: 1,35 g/cm3

- 01 Oberfläche: Feinhammerschlag A
- 02 Oberfläche: Matt A
- 03 Oberfläche: ... A
- 04 Dekor: Colour B
- 05 Dekor: Nature B
- 06 Dekor: Material B
- 07 Dekor: Metallic B
- 08 Dekor: Individualdruck B
- 09 Dekor: ... B
- 10 Dekorart: Holz C
- 11 Dekorart: Material C
- 12 Dekorart: Uni C
- 13 Dekorart: ... C
- 14 Dekor Nr.: ...
- 15 Dekorname: ...
- 16 Dekorrichtung: L = längs D
- 17 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
- 18 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
- 19 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
- 20 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
- 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E
- 22 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E

411.200	Zwischen- bzw. seitliche Abschlusswand. An Frontwand und an bauseitiger Wand befestigen.
R .291	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Max Compact Interior; HPL (=High Pressure Laminate), duromere Hochdruck-Schichtstoffplatten, unter starken Druck und hoher Temperatur erzeugt Anwendungsbereich: Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung, Kabine und Spinde, Wandverkleidung. Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit hohen Hygieneanforderungen: Schulen, Kindergärten, Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in Hotels und öffentlichen Bereich, Flughäfen, Bahnhöfe, Grossküchen, Lebensmittelindustrie, öffentlicher Verkehr. Geschlossene Oberfläche, leicht desinfizierbar, langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar, hoch belastbar, Format- und Dekorvielfalt. Beständig gegen Chemikalien, schlagzäh. Dichte: 1,35 g/cm3 01 Oberfläche: Feinhammerschlag A 02 Oberfläche: Matt A 03 Oberfläche: ... A 04 Dekor: Colour B 05 Dekor: Nature B 06 Dekor: Material B 07 Dekor: Metallic B 08 Dekor: Individualdruck B 09 Dekor: ... B 10 Dekorart: Holz C 11 Dekorart: Material C 12 Dekorart: Uni C 13 Dekorart: ... C 14 Dekor Nr.: ... 15 Dekorname: ... 16 Dekorrichtung: L = längs D 17 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D 18 Dekorrichtung: N = richtungslos D 19 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E 20 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E 21 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E 22 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E

- R 411.900 Frontwand mit Türöffnungen. An Zwischenwänden und/oder an bauseitigen Wänden befestigen.
- R .901 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Max Compact Interior PLUS;
HPL (=High Pressure Laminate), duomere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.
- Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.
- Dichte: 1,35 g/cm³
- 01 Oberfläche: Interior Plus A
02 Oberfläche: ... A
04 Dekor: Colour B
05 Dekor: Nature B
06 Dekor: Material B
07 Dekor: Metallic B
08 Dekor: Individualdruck B
09 Dekor: ... B
10 Dekorart: Holz C
11 Dekorart: Material C
12 Dekorart: Uni C
13 Dekorart: ... C
14 Dekor Nr.: ...
15 Dekorname: ...
16 Dekorrichtung: L = längs D
17 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D

411.901	18 Dekorrichtung: N = richtungslos	D		
	19 Format lxb: mm 2'800 x 1'300	E		
	20 Format lxb: mm 4'100 x 1'300	E		
	21 Format lxb: mm 2'800 x 1'854	E		
	22 Format lxb: mm 4'100 x 1'854	E		
	23 Format lxb: mm 3'670 x 1'630	E		
	24 Format lxb: mm ...	E		
	25 Dicke: mm 2	F		
	26 Dicke: mm 3	F		
	27 Dicke: mm 4	F		
	28 Dicke: mm 6	F		
	29 Dicke: mm 8	F		
	30 Dicke: mm 10	F		
	31 Dicke: mm 12	F		
	32 Dicke: mm 13	F		
	33 Dicke: mm 15	F		
	34 Dicke: mm 18	F		
	35 Dicke: mm 20	F		
	36 Dicke: mm ...	F		
	37 Schwarzer Kern	G		
	38 Schwarzer Kern, F-Qualität	G		
	41 Holzart: ...			
	42 NCS: ...			
	43 RAL Nr.: ...			
	44 CMYK Näherungswert: ...			
	45 Helligkeitswert: ...			
	46 LE = ...			
	47 Weiteres ...			
		A	0.000 LE	A
R	.902 bis .909 wie .901			
		A	0.000 LE	A
R	419 Kabinentrennwände aus Holzwerkstoff, in trockenen Räumen. Konstruktion nach System Unternehmer.			
R	.100 Zwischen- bzw. seitliche Abschlusswand. An Frontwand und an bauseitiger Wand befestigen.			

- R 419.101 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch
- Max Compact Interior PLUS;
HPL (=High Pressure
Laminate), duromere
Hochdruck-Schichtstoffplatten,
unter starken Druck und hoher
Temperatur erzeugt
Anwendungsbereich:
Küchen, Möbelbau, Objekteinrichtung,
Kabine und
Spinde, Wandverkleidung.
Krankenhaus, Pflegeheime, Breiche mit
hohen
Hygieneanforderungen: Schulen,
Kindergärten,
Schwimmbad, Sauna, Sanitärräume in
Hotels und
öffentlichen Bereich, Flughäfen,
Bahnhöfe,
Grossküchen, Lebensmittelindustrie,
öffentlicher
Verkehr.
- Geschlossene Oberfläche, leicht
desinfizierbar,
langlebig, dauerhaft, leicht reinigbar,
hoch belastbar, Format- und
Dekorvielfalt.
Beständig gegen Chemikalien,
schlagzäh.
- Dichte: 1,35 g/cm3
- 01 Oberfläche: Interior Plus A
02 Oberfläche: ... A
04 Dekor: Colour B
05 Dekor: Nature B
06 Dekor: Material B
07 Dekor: Metallic B
08 Dekor: Individualdruck B
09 Dekor: ... B
10 Dekorart: Holz C
11 Dekorart: Material C
12 Dekorart: Uni C
13 Dekorart: ... C
14 Dekor Nr.: ...
15 Dekorname: ...
16 Dekorrichtung: L = längs D
17 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
18 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
19 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
20 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
21 Format lxb: mm 2'800 x 1'854 E
22 Format lxb: mm 4'100 x 1'854 E
23 Format lxb: mm 3'670 x 1'630 E
24 Format lxb: mm ... E

419.101	25 Dicke: mm 2	F			
	26 Dicke: mm 3	F			
	27 Dicke: mm 4	F			
	28 Dicke: mm 6	F			
	29 Dicke: mm 8	F			
	30 Dicke: mm 10	F			
	31 Dicke: mm 12	F			
	32 Dicke: mm 13	F			
	33 Dicke: mm 15	F			
	34 Dicke: mm 18	F			
	35 Dicke: mm 20	F			
	36 Dicke: mm ...	F			
	37 Schwarzer Kern	G			
	38 Schwarzer Kern, F-Qualität	G			
	41 Holzart: ...				
	42 NCS: ...				
	43 RAL Nr.: ...				
	44 CMYK Näherungswert: ...				
	45 Helligkeitswert: ...				
	46 LE = ...				
	47 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.102	bis .109 wie .101			
			A	0.000 LE	A
Total 400		Kabinentrennwände			
600	Abtrennsysteme				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
660	Anpassungen und Ausschnitte				
661	Anpassungen an Brüstungen und dgl., bei Abtrennsystemen.				
.001	02	Zu Pos. 411.191, 411.291, 411.901 und 419.101			
			A	0 St	A
662	Ausschnitte für Leitungen und dgl., in Abtrennsystemen.				
.001	02	Zu Pos. 411.191, 411.291, 411.901 und 419.101			
			A	0 St	A
680	Mehrleistungen und Zubehör				
681	Mehrleistung für Anpassungen wegen Gefälle bei Boden und/ oder Decke.				
.001	01	Zu Pos. 411.191, 411.291, 411.901 und 419.101			
	02	Gefälle %			
	03	Bei Boden.			
	06	LE =			
	07	Weiteres			
			A	0.000 LE	A

682	Mehrleistungen für erhöhten Montageaufwand, bei Abtrennsystemen.				
.100	Für Befestigung durch Dämmschichten und in Hohlräumen.				
.101	02 Zu Pos. 411.191, 411.291, 411.901 und 419.101				
		A	0	St	A
.200	Für Befestigung in Porenbeton und dgl., mit Spezialdübeln.				
.201	02 Zu Pos. 411.191, 411.291, 411.901 und 419.101				
		A	0	St	A
683	Zubehör zu Abtrennsystemen.				
.100	Beschilderung auf oder neben Türen.				
.101	02 Zu Pos. 411.191, 411.291, 411.901 und 419.101				
		A	0	St	A
Total 600	Abtrennsysteme				
Total 631	Trennwände				
Gesamttotal					