

625 Haushaltküchen

Fundermax
For you to create

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 625D/2019.

01 Haushaltküchen (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Elemente und Schränke

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Ohne andere Angaben sind alle
Tablare in der Höhe verstellbar.

. Ohne andere Angaben gilt als normale
Belastung von Tablaren max. kg/m² 75.

. Ohne andere Angaben sind
erforderliche Passstücke und
Aufdoppelungen inbegriffen.

310 Unterbauelemente

R .900 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 -
E1 nach EN 312. Beidseitig mit
HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell,
leicht zu reinigen und zu
desinfizieren,
Lösungsmittelbeständig, frei
von Nanopartikel.

311	Unterbauelemente mit Türen.
.100	Unterbauelemente mit 1 Tür.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01 Oberfläche: Aptico A
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03 Oberfläche: Grafica A
	04 Oberfläche: Immago A
	06 Oberfläche Lignum A
	07 Oberfläche: Mito A
	08 Oberfläche: Matt A
	09 Oberfläche: Natura A
	10 Oberfläche: Nice A
	11 Oberfläche: Pore Matt A
	12 Oberfläche: Real Matt A
	13 Oberfläche: Spiegelglanz A
	14 Oberfläche: Structura A
	15 Oberfläche: Texta A
	16 Oberfläche: ... A
	17 Dekor: Colour B
	18 Dekor: Nature B
	19 Dekor: Material B
	20 Dekor: Metallic B
	21 Dekor: Individualdruck B
	22 Dekor: ... B
	23 Dekorart: Echtmetall C
	24 Dekorart: Holz C
	25 Dekorart: Material C
	26 Dekorart: Uni C
	27 Dekorart: ... C
	28 Dekor Nr.:
	29 Dekorname: ...
	30 Dekorrichtung: L = längs D
	31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
	32 32 Dekorrichtung: N = richtungslos D
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
	35 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E

- 311.191 36 Format lxb: mm ... E
- 37 Dicke: mm 15 F
- 38 Dicke: mm 18 F
- 39 Dicke: mm 19 F
- 40 Dicke: mm 20 F
- 41 Dicke: mm 21 F
- 42 Dicke: mm 24 F
- 43 Dicke: mm 27 F
- 44 Dicke: mm 32 F
- 45 Dicke: mm 42 F
- 46 Dicke: mm ... F
- 47 Kern: P2 G
- 48 Kern: P2 B G
- 49 Kern: P3 G
- 50 Kern: MDF G
- 51 F-Qualität
- 52 Toleranz mm 8 - 20:
± mm 0,3 H
- 53 Toleranz mm > 20:
± mm 0,5 H
- 54 Holzart: ...
- 55 NCS: ...
- 56 RAL Nr.: ...
- 57 CMYK Näherungswert: ...
- 58 Heilligkeitswert: ...
- 59 LE = ...
- 60 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .192 bis .199 wie .191

A 0.000 LE A

320 Oberbauelemente

R .900 Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 -
E1 nach EN 312. Beidseitig mit
HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell,
leicht zu reinigen und zu
desinfizieren,
lösungsmittelbeständig, frei
von Nanopartikel.

321	Oberbauelemente mit Türen.
.100	Oberbauelemente mit 1 Tür.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01 Oberfläche: Aptico A
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03 Oberfläche: Grafica A
	04 Oberfläche: Immago A
	06 Oberfläche Lignum A
	07 Oberfläche: Mito A
	08 Oberfläche: Matt A
	09 Oberfläche: Natura A
	10 Oberfläche: Nice A
	11 Oberfläche: Pore Matt A
	12 Oberfläche: Real Matt A
	13 Oberfläche: Spiegelglanz A
	14 Oberfläche: Structura A
	15 Oberfläche: Texta A
	16 Oberfläche: ... A
	17 Dekor: Colour B
	18 Dekor: Nature B
	19 Dekor: Material B
	20 Dekor: Metallic B
	21 Dekor: Individualdruck B
	22 Dekor: ... B
	23 Dekorart: Echtmetall C
	24 Dekorart: Holz C
	25 Dekorart: Material C
	26 Dekorart: Uni C
	27 Dekorart: ... C
	28 Dekor Nr.:
	29 Dekorname: ...
	30 Dekorrichtung: L = längs D
	31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
	32 32 Dekorrichtung: N = richtungslos D
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
	35 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E

321.191 36 Format lxb: mm ... E
 37 Dicke: mm 15 F
 38 Dicke: mm 18 F
 39 Dicke: mm 19 F
 40 Dicke: mm 20 F
 41 Dicke: mm 21 F
 42 Dicke: mm 24 F
 43 Dicke: mm 27 F
 44 Dicke: mm 32 F
 45 Dicke: mm 42 F
 46 Dicke: mm ... F
 47 Kern: P2 G
 48 Kern: P2 B G
 49 Kern: P3 G
 50 Kern: MDF G
 51 F-Qualität
 52 Toleranz mm 8 - 20:
 ± mm 0,3 H
 53 Toleranz mm > 20:
 ± mm 0,5 H
 54 Holzart: ...
 55 NCS: ...
 56 RAL Nr.: ...
 57 CMYK Näherungswert: ...
 58 Heilligkeitswert: ...
 59 LE = ...
 60 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .192 bis .199 wie .191

A 0.000 LE A

330 Hochschränke

R .900 Fundermax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 -
 E1 nach EN 312. Beidseitig mit
 HPL mm 1,0 belegt.

Kratzfest, antibakteriell,
 leicht zu reinigen und zu
 desinfizieren,
 Lösungsmittelbeständig, frei
 von Nanopartikel.

331	Tablarhochschränke mit Türen.
.100	Mit 1 Tür.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01 Oberfläche: Aptico A
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03 Oberfläche: Grafica A
	04 Oberfläche: Immago A
	06 Oberfläche Lignum A
	07 Oberfläche: Mito A
	08 Oberfläche: Matt A
	09 Oberfläche: Natura A
	10 Oberfläche: Nice A
	11 Oberfläche: Pore Matt A
	12 Oberfläche: Real Matt A
	13 Oberfläche: Spiegelglanz A
	14 Oberfläche: Structura A
	15 Oberfläche: Texta A
	16 Oberfläche: ... A
	17 Dekor: Colour B
	18 Dekor: Nature B
	19 Dekor: Material B
	20 Dekor: Metallic B
	21 Dekor: Individualdruck B
	22 Dekor: ... B
	23 Dekorart: Echtmetall C
	24 Dekorart: Holz C
	25 Dekorart: Material C
	26 Dekorart: Uni C
	27 Dekorart: ... C
	28 Dekor Nr.:
	29 Dekorname: ...
	30 Dekorrichtung: L = längs D
	31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
	32 32 Dekorrichtung: N = richtungslos D
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
	35 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E

331.191	36 Format lxb: mm ...	E			
	37 Dicke: mm 15	F			
	38 Dicke: mm 18	F			
	39 Dicke: mm 19	F			
	40 Dicke: mm 20	F			
	41 Dicke: mm 21	F			
	42 Dicke: mm 24	F			
	43 Dicke: mm 27	F			
	44 Dicke: mm 32	F			
	45 Dicke: mm 42	F			
	46 Dicke: mm ...	F			
	47 Kern: P2	G			
	48 Kern: P2 B	G			
	49 Kern: P3	G			
	50 Kern: MDF	G			
	51 F-Qualität				
	52 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Holzart: ...				
	55 NCS: ...				
	56 RAL Nr.: ...				
	57 CMYK Näherungswert: ...				
	58 Heilligkeitswert: ...				
	59 LE = ...				
	60 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.192 bis .199 wie .191		A	0.000 LE	A
340	Gerätenischen und Hochschränke für Geräte				
R	.900 Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt. Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.				

341	Gerätenischen in Unterbauelementen ausbilden.
.100	Gerätenischen.
R .191	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.
	01 Oberfläche: Aptico A
	02 Oberfläche: Feinhammerschlag A
	03 Oberfläche: Grafica A
	04 Oberfläche: Immago A
	06 Oberfläche Lignum A
	07 Oberfläche: Mito A
	08 Oberfläche: Matt A
	09 Oberfläche: Natura A
	10 Oberfläche: Nice A
	11 Oberfläche: Pore Matt A
	12 Oberfläche: Real Matt A
	13 Oberfläche: Spiegelglanz A
	14 Oberfläche: Structura A
	15 Oberfläche: Texta A
	16 Oberfläche: ... A
	17 Dekor: Colour B
	18 Dekor: Nature B
	19 Dekor: Material B
	20 Dekor: Metallic B
	21 Dekor: Individualdruck B
	22 Dekor: ... B
	23 Dekorart: Echtmetall C
	24 Dekorart: Holz C
	25 Dekorart: Material C
	26 Dekorart: Uni C
	27 Dekorart: ... C
	28 Dekor Nr.:
	29 Dekorname: ...
	30 Dekorrichtung: L = längs D
	31 Dekorrichtung: R = richtungsorientiert D
	32 32 Dekorrichtung: N = richtungslos D
	34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
	35 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E

341.191	36 Format lxb: mm ...	E			
	37 Dicke: mm 15	F			
	38 Dicke: mm 18	F			
	39 Dicke: mm 19	F			
	40 Dicke: mm 20	F			
	41 Dicke: mm 21	F			
	42 Dicke: mm 24	F			
	43 Dicke: mm 27	F			
	44 Dicke: mm 32	F			
	45 Dicke: mm 42	F			
	46 Dicke: mm ...	F			
	47 Kern: P2	G			
	48 Kern: P2 B	G			
	49 Kern: P3	G			
	50 Kern: MDF	G			
	51 F-Qualität				
	52 Toleranz mm 8 - 20:				
	± mm 0,3	H			
	53 Toleranz mm > 20:				
	± mm 0,5	H			
	54 Holzart: ...				
	55 NCS: ...				
	56 RAL Nr.: ...				
	57 CMYK Näherungswert: ...				
	58 Heilligkeitswert: ...				
	59 LE = ...				
	60 Weiteres ...				
			A	0.000 LE	A
R	.192 bis .199 wie .191		A	0.000 LE	A

Total 300	Elemente und Schränke	
------------------	------------------------------	-------

400	Arbeitsplatten und Wandbekleidungen
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
410	Arbeitsplatten
418	Arbeitsplatten aus anderen Materialien.
R .900	Gerätenischen.
R .901	Fundermax Swiss AG Industriestrasse 38 CH-5314 Kleindöttingen Tel. +41 56 268 83 11 infoswiss@fundermax.biz www.fundermax.ch
	Max Combiplatte, Rohspanplatte P2 - E1 nach EN 312. Beidseitig mit HPL mm 1,0 belegt.
	Kratzfest, antibakteriell, leicht zu reinigen und zu desinfizieren, lösungsmittelbeständig, frei von Nanopartikel.

- 418.901 01 Oberfläche: Aptico
A
02 Oberfläche: Feinhammerschlag
A
03 Oberfläche: Grafica
A
04 Oberfläche: Immago
A
06 Oberfläche Lignum A
07 Oberfläche: Mito A
08 Oberfläche: Matt A
09 Oberfläche: Natura A
10 Oberfläche: Nice A
11 Oberfläche: Pore Matt A
12 Oberfläche: Real Matt A
13 Oberfläche: Spiegelglanz A
14 Oberfläche: Structura A
15 Oberfläche: Texta A
16 Oberfläche: ... A
17 Dekor: Colour B
18 Dekor: Nature B
19 Dekor: Material B
20 Dekor: Metallic B
21 Dekor: Individualdruck B
22 Dekor: ... B
23 Dekorart: Echtmetall C
24 Dekorart: Holz C
25 Dekorart: Material C
26 Dekorart: Uni C
27 Dekorart: ... C
28 Dekor Nr.:
29 Dekorname: ...
30 Dekorrichtung: L = längs
D
31 Dekorrichtung: R =
richtungsorientiert D
32 32 Dekorrichtung: N =
richtungslos D
34 Format lxb: mm 2'800 x 1'300 E
35 35 Format lxb: mm 4'100 x 1'300 E
36 Format lxb: mm ... E
37 Dicke: mm 15 F
38 Dicke: mm 18 F
39 Dicke: mm 19 F
40 Dicke: mm 20 F
41 Dicke: mm 21 F
42 Dicke: mm 24 F
43 Dicke: mm 27 F
44 Dicke: mm 32 F
45 Dicke: mm 42 F
46 Dicke: mm ... F
47 Kern: P2 G
48 Kern: P2 B G
49 Kern: P3 G
50 Kern: MDF G
51 F-Qualität

	418.901	52 Toleranz mm 8 - 20: ± mm 0,3	H						
		53 Toleranz mm > 20: ± mm 0,5	H						
		54 Holzart: ...							
		55 NCS: ...							
		56 RAL Nr.: ...							
		57 CMYK Näherungswert: ...							
		58 Heiligkeitswert: ...							
		59 LE = ...							
		60 Weiteres ...							
				A	0.000	LE	A		
R	.902	bis .909 wie .901		A	0.000	LE	A		
Total 400		Arbeitsplatten und Wandbekleidungen							
Total 625		Haushaltküchen							