631 Trennwände

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 631D/2020.

01 Trennwände (V'23)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

500 Fest stehende Trennwände

. Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Befestigung an Boden, Wänden und
ausreichend tragfähiger Decke.

510 Fest stehende Trennwände

511 Fest stehende Trennwände aus
Holzwerkstoff.

.200 Ausmass: Anzahl Trennwände.

R .291 FunderMax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel. +41 56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FunderMax Homogen P2 E05
Rohspanplatte Typ P2

Inneneinrichtungen (Möbel)
Verwendung im Trockenbereich,
vielseitig einsetzbar, einfach
zu entsorgen, optimale Qualität
zum Fräsen.

01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 A

02 Format lxb: mm ... A

03 Dicke: mm 8 B

04 Dicke: mm 10 B

05 Dicke: mm 12 B

06 Dicke: mm 16 B

07 Dicke: mm 18 B

08 Dicke: mm 19 B

- 511.291 09 Dicke: mm 22 B
- 10 Dicke: mm 25 B
- 11 Dicke: mm 28 B
- 12 Dicke: mm 30 B
- 13 Dicke: mm 33 B
- 14 Dicke: mm 38 B
- 15 Dicke: mm 40 B
- 16 Dicke: mm ... B
- 17 LE = ...
- 18 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R .292 bis .299 wie .292

A 0.000 LE A

Total 500 Fest stehende Trennwände

600 Abtrennsysteme
 Betreffend Vergütungsregelungen,
 Ausmassbestimmungen und
 Begriffsdefinitionen gelten die
 Bedingungen in
 Pos. 000.200.

610 Abtrennsysteme aus Holz und Holzwerkstoff

612 Abtrennsysteme aus Spanplatten.

R .900 Ausmass: Anzahl Trennwände.

R .901 FunderMax Swiss AG
 Industriestrasse 38
 CH-5314 Kleindöttingen
 Tel. +41 56 268 83 11
 infoswiss@fundermax.biz
 www.fundermax.ch

FunderMax Homogen P2 E05
 Rohspanplatte Typ P2

Inneneinrichtungen (Möbel)
 Verwendung im Trockenbereich,
 vielseitig einsetzbar, einfach
 zu entsorgen, optimale Qualität
 zum Fräsen.

01 Format lxb: mm 2'800 x 2'070 A

02 Format lxb: mm ... A

- 03 Dicke: mm 8 B
- 04 Dicke: mm 10 B
- 05 Dicke: mm 12 B
- 06 Dicke: mm 16 B
- 07 Dicke: mm 18 B
- 08 Dicke: mm 19 B
- 09 Dicke: mm 22 B
- 10 Dicke: mm 25 B
- 11 Dicke: mm 28 B
- 12 Dicke: mm 30 B
- 13 Dicke: mm 33 B
- 14 Dicke: mm 38 B
- 15 Dicke: mm 40 B
- 16 Dicke: mm ... B
- 17 LE = ...
- 18 Weiteres ...

A 0.000 LE A

R	612.902	bis .909 wie .901					
			A	0.000	LE	A	

Total 600	Abtrennsysteme	
------------------	-----------------------	-------

Total 631	Trennwände	
------------------	-------------------	-------

Gesamttotal	
--------------------	-------