

172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090.
Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind projektspezifisch
formuliert.

500 Entwässerung von Bauwerken

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Flächendrainagen

511 Matten oder Bahnen als
Flächendrainage lose verlegen oder
punktweise befestigen, inkl.
Materiallieferung.

- .100 Drainagematten. Stösse überlappen und
verschweissen, verkleben oder
mechanisch fixieren.

- .110 Anforderungen nach
Pos. 044.110 und 046.510.

The logo consists of the word "DELTA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid blue square.

511.110 03 Schutz- und Drainagebahn aus
HDPE Noppenbahnschutz mit PP
Geotextil.

Funktion Schützen und
Drainieren vertikal
oder horizontal.
Für Normalbelastung.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA@-TERRAXX

Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
gem. Beschrieb mit
integriertem Selbstkleberand
nach EN 13252,
Alterungsbeständigkeit 100
Jahre.

Noppenbahnhöhe: ca. mm 10
Drainagekapazität: 3,17 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 400kN/m2
Fließrobustheitsklasse GRK2

Rollenmasse m:
12,5x2,40

.111	Liegende Flächen.	A	0.000 m ²	A
.112	Stehende Flächen.	A	0.000 m ²	A

511.200 Noppenbahnen. Stösse überlappen und mit Klebband dichten.

.210 Anforderungen nach Pos. 044.110 und 046.510.

03 Schutz- und Drainagebahn aus HDPE Noppenbahnschutz mit PP Geotextil.

Funktion Schützen und Drainieren vertikal oder horizontal. Für Normalbelastung.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA@-TERRAXX

Verrottungsfrei, beständig, trinkwasserunbedenklich, frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw., 100% recycelbar. gem. Beschrieb mit integriertem Selbstkleberand nach EN 13252, Alterungsbeständigkeit 100 Jahre.

Noppenbahnhöhe: ca. mm 10
Drainagekapazität: 3,17 l/m/s (unter 20kPA, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 400kN/m2
Fließrobustheitsklasse GRK2

Rollenmasse m: 12,5x2,40

.211 Liegende Flächen.

A 0.000 m² A

.212 Stehende Flächen.

A 0.000 m² A

Total 500 Entwässerung von Bauwerken

Total 172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

Gesamttotal