

BauderGREEN DE NF 10

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	einseitig vlieskaschierte Noppenfolie
Einsatzbereiche	Flächendrainage für lose verlegte begehbare Belagsflächen auf Dächern
Artikel-Nummer	7468 0015

Eigenschaft	Einheit	Wert		
Material Noppenfolie		PET recycled		
Flächengewicht Noppenfolie	g/m ²	743		
Material Vlies		Polypropylen		
Flächengewicht Vlies	g/m ²	125		
Flächengewicht Element	g/m ²	868		
Noppenhöhe	mm	10		
Druckfestigkeit	kPa	400		
Wasserableitvermögen in der Ebene				
Dachneigung		Auflast 30 kPa	Auflast 50 kPa	Auflast 200 kPa
Gefälle 2 %	l/ms	0,70	0,68	0,60
Gefälle 3 %	l/ms	0,80	0,78	0,69
Abmessungen	m	1,25 x 12		
Liefereinheit		Rolle à 15 m ²		

Verlegehinweise

Dränelement stumpf gestossen lose verlegen. Längsnaht oben mit dem überlappenden Vliesstreifen schliessen und mit Splitt 2 bis 5 mm überschütten.
Empfohlene Schichtdicke: 3 bis 5 cm über die Oberkante des BauderGREEN DE NF 10

