

BauderGREEN DE NF 15 HD

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung	einseitig vlieskaschierte Noppenfolie, hochdruckfest
Einsatzbereiche	Flächendrainage für lose verlegte Belagsflächen auf Dächern
Artikel-Nummer	7469 0015

Eigenschaft	Einheit	Wert		
Material Noppenfolie		PET recycled		
Flächengewicht Noppenfolie	g/m ²	1350		
Material Vlies		Polypropylen		
Flächengewicht Vlies	g/m ²	260		
Flächengewicht Element	g/m ²	1610		
Noppenhöhe	mm	15		
Druckfestigkeit	kPa	1000		
max. Ablaufvermögen	l/ms	~ 4.8		
Wasserableitvermögen in der Ebene				
Dachneigung		Auflast 30 kPa	Auflast 50 kPa	Auflast 200 kPa
Gefälle 2 %	l/ms	0,84	0,81	0,75
Gefälle 3 %	l/ms	1,02	0,98	0,95
Abmessungen	m	1,25 x 30		
Liefereinheit		Rolle à 37,5 m ²		

Verlegehinweise

Dränelement stumpf gestossen lose verlegen. Längsnaht oben mit dem überlappenden Vliesstreifen schliessen und mit Splitt 2 bis 5 mm überschütten.
Empfohlene Schichtdicke: 3 bis 5 cm über die Oberkante des BauderGREEN DE NF 15 HD

