

## 364 Flachdacharbeiten

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterabschnitt  
090. Sie enthalten nicht die  
im NPK vorgegebenen Aussagen,  
sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

### 900 Schutz- und Nutzsichten, extensive Dachbegrünung

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 910 Zwischenschichten und Schutzbahnen

- 913 Schutzbahnen mit Drainage- oder  
Trittschall-Dämmfunktion, lose verlegen.  
.100 Schutzbahnen mit Drainagefunktion.  
.181 01 Schutz- und Drainagebahn aus  
HDPE Noppenbahnschutz mit PP  
Geotextil.



913.181 02 Schutz- und Drainagebahn aus  
HDPE Noppenbahnschutz mit PP  
Geotextil.

Funktion Schützen und  
Drainieren vertikal  
oder horizontal.  
Für Normalbelastung.

Dörken AG  
Talstrasse 47,  
CH-4144 Arlesheim  
Produkt: DELTA@-TERRAXX

Verrottungsfrei, beständig,  
trinkwasserunbedenklich,  
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,  
100% recycelbar.  
gem. Beschrieb mit  
integriertem Selbstkleberand  
nach EN 13252,  
Alterungsbeständigkeit 100  
Jahre.

Noppenbahnhöhe: ca. mm 10  
Drainagekapazität: 3,17 l/lm/s  
(unter 20kPA, i=1,00)  
Druckfestigkeit: ca. 400kN/m2  
Fließrobustheitsklasse GRK2

Rollenmasse m:  
12,5x2,40

03 d mm ca. 10

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

**Total 900 Schutz- und Nutzsichten, extensive  
Dachbegrünung** .....

**Total 364 Flachdacharbeiten** .....

**Gesamttotal** .....