

164 Tirants d'ancrage et parois clouées

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphes de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Stabilisation de talus

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

530 Travaux accessoires

531 Inserts pour béton projeté.

- .100 Pose et fixation de nattes de drainage comme support du béton projeté. Les frais supplémentaires occasionnés par le recouvrement au béton projeté sont inclus.

- .101 01 Nappe de protection et de drainage en PEHD, avec géotextile en PP thermosoudé.

Fonction de protection et de drainage vertical ou horizontal.



531.101 03 Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produit:
 DELTA®-TERRAXX

Imputrescible, résistant,
 non polluant pour l'eau potable,
 exempt de matériaux recyclés,
 sans plastifiant etc...

100% recyclable.
 Avec bord autocollant intégré
 selon norme EN 13252.
 Résistance au vieillissement: 100 ans.
 Hauteur des excroissances : env. mm
 10
 Capacité drainante : 3,17 l/ml/s
 (sous 20 kPa, i=1,00)
 Résistance à la compression : env. 400
 kN/m²
 Classe de résistance du géotextile
 GRK2

Dimensions du rouleau m:
 12,5 x 2,40

A 0.000 m² A

Total 500 Stabilisation de talus

Total 164 Tirants d'ancrage et parois clouées

Total