

## 181 Garten- und Landschaftsbau



### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.  
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-  
gen, Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen finden  
sich im Reserve-Unterab-  
schnitt 090. Sie enthalten  
nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind pro-  
jektspezifisch formuliert.

### 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention  
Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 370 Sickerleitungen und Sickerschichten auf Bauwerken und im Gelände

376 Kombinierte Filtersickermatten verlegen,  
Stösse ausbilden nach Vorschrift  
Lieferant.

.100 Horizontal, inkl. Lieferung.

376.101 02 Schutz- und Drainagebahn aus  
HDPE vierlagig mit PP-Vlies  
und  
PE-Gleitfolie.

Funktion Schützen und  
Drainieren vertikal  
oder horizontal.  
Mit einer Folie in Verbindung  
mit einem speziellen  
Schutzgeotextil  
für druckempfindliche  
Untergründe wie z.B.  
polymermodifizierte  
Bitumenbeschichtungen.

Dörken AG  
Talstrasse 47,  
CH-4144 Arlesheim  
Produkt: DELTA®-GEO DRAIN  
QUATTRO

Verrottungsfrei, beständig,  
trinkwasserunbedenklich,  
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,  
100% recycelbar.  
gem. Beschrieb mit  
integriertem Selbstkleberand  
nach EN 13252,  
Hohe Alterungsbeständigkeit.  
Noppenbahnhöhe: ca. mm 10  
Drainagekapazität: 3,10 l/m/s  
(unter 20kPa, i=1,00)  
Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m<sup>2</sup>

Rollenmasse m:  
12,5x2,00

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

376.200 Vertikal, inkl. Lieferung.  
.201 02 Schutz- und Drainagebahn aus  
HDPE vierlagige  
Noppenschutzbahn mit PP  
Geotextil.

Funktion Schützen und  
Drainieren vertikal  
oder horizontal.  
Mit einer Folie in Verbindung  
mit einem speziellen  
Schutzgeotextil  
für druckempfindliche  
Untergründe wie z.B.  
polymermodifizierte  
Bitumenbeschichtungen.

Dörken AG  
Talstrasse 47,  
CH-4144 Arlesheim  
Produkt: DELTA®-GEO DRAIN  
QUATTRO

Verrottungsfrei, beständig,  
trinkwasserunbedenklich,  
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,  
100% recycelbar.  
gem. Beschrieb mit  
integriertem Selbstkleberand  
nach EN 13252,  
Hohe Alterungsbeständigkeit.  
Noppenbahnhöhe: ca. mm 10  
Drainagekapazität: 3,10 l/m/s  
Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m<sup>2</sup>

Rollenmasse m:  
12,5x2,00

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

**Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und** .....

**Total 181 Garten- und Landschaftsbau** .....

**Gesamttotal** .....