

121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
finden sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die im NPK
vorgegebenen Aussagen, sondern sind
projektspezifisch formuliert.

400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

430 Trennmatten und Geokunststoffe

431 Geokunststoffe liefern und verlegen mit
den Funktionen Trennen, Filtern oder
Drainieren innerhalb und ausserhalb
Bauwerk. Anforderungen in
Vorbemerkung zu U'abschnitt 430.
Verlegeart und Ueberlappung nach
Angabe Lieferant.

- .001 02 Ausserhalb Bauwerk.
03 leistungsfähige Drainagebahn
aus
HDPE Noppenschutzbahn.
07 Funktion Drainieren vertikal
oder horizontal.
09 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-Arlesheim
Produkt: DELTA@-MS 20



431.001 10 Verrottungsfrei,
bakteriologisch beständig,
alkalienbeständig,
chemikalienbeständig,
wurzelfest,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
Hohe Altersbeständigkeit.
Noppenhöhe: ca. mm 20
Drainagekapazität: 10,0 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 200kN/m2

Rollenmasse m:
20x2,0

A 0.000 m² A

Total 400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

Total 121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben

Gesamttotal
