

164 Verankerungen und Nagelwände

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
finden sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die im NPK
vorgegebenen Aussagen, sondern sind
projektspezifisch formuliert.

500 Böschungssicherungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen
gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

530 Nebenarbeiten

- 531 Einlagen für Spritzbeton.
.100 Drainagematten als Unterlage für
Spritzbeton verlegen und befestigen.
Inkl. Mehraufwand beim Ueberspritzen.
.101 01 leistungsfähige Drainagebahn
aus
HDPE Noppenschutzbahn.

Funktion Drainieren vertikal
oder horizontal.



531.101 03 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-Arlesheim
Produkt: DELTA@-MS 20

Verrottungsfrei,
bakteriologisch beständig,
alkalienbeständig,
chemikalienbeständig,
wurzelfest,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
Hohe Altersbeständigkeit.
Noppenhöhe: ca. mm 20
Drainagekapazität: 10,0 l/m/s
(unter 20kPA, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 200kN/m2

Rollenmasse m:
20x2,0

A 0.000 m² A

Total 500 Böschungssicherungen

Total 164 Verankerungen und Nagelwände

Gesamttotal