

164 Tirants d'ancrage et parois clouées



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

500 Stabilisation de talus

Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.

530 Travaux accessoires

531 Inserts pour béton projeté.

- .100 Pose et fixation de nattes de drainage comme support du béton projeté. Les frais supplémentaires occasionnés par le recouvrement au béton projeté sont inclus.

- .101 01 Nappe à excroissances en polyéthylène haute densité.

Fonction drainage vertical ou horizontale.

531.101 03 Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-Arlesheim
 Produit:
 DELTA®-MS 20

Imputrescible, résistant aux racines,
 non polluant pour l'eau potable,
 exempt de matériaux recyclés,
 sans plastifiant etc...
 100% recyclable.
 Haute résistance au vieillissement.
 Hauteur des excroissances : env. mm
 20
 Capacité drainante : 3,17 l/ml/s
 Résistance à la compression : env. 200
 kN/m²

Dimensions du rouleau m:
 20 x 2,00

A 0.000 m² A

Total 500 Stabilisation de talus

Total 164 Tirants d'ancrage et parois clouées

Total