

## 271 Etanchéités (constructions souterraines)

### 000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

- .200 02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré, ainsi que les définitions des termes techniques utilisés dans le descriptif, sont données dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.

### 200 Supports pour étanchéité

#### 220 Supports en nattes drainantes

221 Pose de nattes drainantes dans profils normaux de tunnels (SPV, MUF, MUL), y compris fourniture des matériaux.

.100 Radiers.

.110 Exigences relatives au support selon art. 042.100.

05 Dörken AG  
Talstrasse 47,  
CH-Arllesheim  
Produit:  
DELTA@-MS 20



221.111 02 Nappe à excroissances en polyéthylène haute densité.

Fonction drainage vertical ou horizontale..

Imputrescible, résistant aux racines, non polluant pour l'eau potable, exempt de matériaux recyclés, sans plastifiant etc...

100% recyclable.

Haute résistance au vieillissement.

Hauteur des excroissances : env. mm 20

Capacité drainante : 3,17 l/ml/s

Résistance à la compression : env. 200 kN/m<sup>2</sup>

100% recyclable.

Haute résistance au vieillissement.

Hauteur des excroissances : env. mm 20

Capacité drainante : 3,17 l/ml/s

Résistance à la compression : env. 200 kN/m<sup>2</sup>

Dimensions du rouleau m:

20 x 2,00

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

**Total 200 Supports pour étanchéité** .....

**Total 271 Etanchéités (constructions souterraines)** .....

**Total** .....