

## 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.  
Die angepassten Positionen werden mit  
einem "R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von  
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die  
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen  
finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090.  
Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen  
Aussagen, sondern sind projektspezifisch  
formuliert.

### 600 Dämmungen im Erdreich und Feuchtigkeitschutz

Betreffend Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen  
gelten die Bedingungen in  
Pos. 000.200.

### 610 Wandflächen

- R 619 Schutz- und Drainagebahn im  
Erdreich.  
R .100 Schutz und Darinagierung der  
Dämmung.  
R .110 Schichtdicke min. mm 4.



R 619.111 Schutz- und Drainagebahn aus HPDE Noppenschutzbahn mit PP Geotextil.

Funktion Schützen und Drainieren vertikal. Mit grosser rückseitiger Kontaktfläche speziell für den Schutz der Dämmung.

Dörken AG  
Talstrasse 47,  
CH-4144 Arlesheim  
Produkt: DELTA@-MS DRAIN

Verrottungsfrei, beständig, trinkwasserunbedenklich, frei von Recyclingmaterial und

Weichmachern usw., 100% recycelbar. nach EN 13252, Hohe Altersbeständigkeit. Noppenbahnhöhe: ca. mm 4 Drainagekapazität: 0,6 l/m/s (unter 20kPA, i=1,00) Druckfestigkeit: 500 kN/m<sup>2</sup>

Rollenmasse m: 30x2,0

A 0.000 m<sup>2</sup> A .....

**Total 600 Dämmungen im Erdreich und Feuchtigkeitsschutz** .....

---

**Total 342 Verputzte Aussenwärmedämmungen** .....

---

**Gesamttotal** .....

---