

121 Sichern, unterfangen, verstärken und verschieben

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

430 Trennmatten und Geokunststoffe

431 Geokunststoffe liefern und verlegen mit
den Funktionen Trennen, Filtern oder
Drainieren innerhalb und ausserhalb
Bauwerk. Anforderungen in
Vorbemerkung zu U'abschnitt 430.
Verlegeart und Ueberlappung nach
Angabe Lieferant.

- .001 02 Ausserhalb Bauwerk.
03 Schutz und Drainagebahn aus
HDPE Noppenbahnschutz mit PP
Geotextil.
07 Funktion Schützen und
Drainieren vertikal
oder horizontal.
Für Leichtbelastung.
09 Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA®-TERRAXX
LIGHT



431.001 10 Verrottungsfrei, beständig,
 trinkwasserunbedenklich,
 frei von Recyclingmaterial
 und Weichmachern usw.,
 100% recycelbar.
 gem. Beschrieb mit
 integriertem Selbstkleberand
 nach EN 13252,
 Alterungsbeständigkeit 100
 Jahre.
 Noppenhöhe: ca. mm 10
 Drainagekapazität: 3,09 l/m/s
 (unter 20kPa, i=1,00)
 Druckfestigkeit: ca. 250kN/m²
 Robustheitsklasse GRK1

Rollenmasse m:
 12,5x2,40

A 0.000 m² A

Total 400 Auffüllungen und Hinterfüllungen

**Total 121 Sichern, unterfangen, verstärken und
 verschieben**

Gesamttotal
