

181 Garten- und Landschaftsbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Retention
Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

370 Sickerleitungen und Sickerschichten auf Bauwerken und im Gelände

- 376 Kombinierte Filtersickermatten verlegen,
Stösse ausbilden nach Vorschrift
Lieferant.

- .100 Horizontal, inkl. Lieferung.



376.101 02 Schutz und Drainagebahn aus
HDPE Noppenbahnschutz mit PP
Geotextil.

Funktion Schützen und
Drainieren horizontal.
Für Leichtbelastung.

Dörken AG
Talstrasse 47,
CH-4144 Arlesheim
Produkt: DELTA®-TERRAXX
LIGHT

Verrottungsfrei, beständig,
trinkwasserunbedenklich,
frei von Recyclingmaterial
und Weichmachern usw.,
100% recycelbar.
gem. Beschrieb mit
integriertem Selbstkleberand
nach EN 13252,
Alterungsbeständigkeit 100
Jahre.
Noppenhöhe: ca. mm 10
Drainagekapazität: 3,09 l/m/s
(unter 20kPa, i=1,00)
Druckfestigkeit: ca. 250kN/m²
Robustheitsklasse GRK1

Rollenmasse m:
12,5x2,40

A 0.000 m² A

376.200 Vertikal, inkl. Lieferung.
 .201 02 Schutz und Drainagebahn aus
 HDPE Noppenbahnschutz mit PP
 Geotextil.

Funktion Schützen und
 Drainieren vertikal.
 Für Leichtbelastung.

Dörken AG
 Talstrasse 47,
 CH-4144 Arlesheim
 Produkt: DELTA®-TERRAXX
 LIGHT

Verrottungsfrei, beständig,
 trinkwasserunbedenklich,
 frei von Recyclingmaterial
 und Weichmachern usw.,
 100% recycelbar.
 gem. Beschrieb mit
 integriertem Selbstkleberand
 nach EN 13252,
 Alterungsbeständigkeit 100
 Jahre.
 Noppenhöhe: ca. mm 10
 Drainagekapazität: 3,09 l/m/s
 (unter 20kPa, i=1,00)
 Druckfestigkeit: ca. 250kN/m²
 Robustheitsklasse GRK1

Rollenmasse m:
 12,5x2,40

A 0.000 m² A

Total 300 Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, Drainagen und

Total 181 Garten- und Landschaftsbau

Gesamttotal